

D-SFW6110A发电机升降杆移动照明灯

产品名称	D-SFW6110A发电机升降杆移动照明灯
公司名称	武汉远迪照明电器制造有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:远迪照明 型号:D-SFW6110A 价格:电议
公司地址	武汉市汉阳区陈家咀工业园小陈家咀12号
联系电话	027-84453937 13971558868

产品详情

D-SFW6110A发电机升降杆移动照明灯

一、概况:

本公司为了满足部队、铁路、电力、公安等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾等大范围高亮度照明需要,特研制开发生产了D-SFW6110A全方位大型移动照明车,可在各种恶劣条件下工正常工作。

二、性能特点:

- 1、照明性能：灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节,旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在灯盘均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。
- 2、升降性能：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,灯光覆盖半径达到35-55米。
- 3、工作时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。

4、便操作性：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。

5、适用场所：灯盘、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行.整体采用优质进口金属材料制作,

结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

6、可定制性：为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

三、主要技术参数:

1、额定电压：220V 工作电压：220V

2、灯 盘 灯头功率：4x500W 光 通 量：4x9500lm 灯泡寿命：3000h

3、工作时间 注满燃油：13h 接 市 电：长时间

4、伸缩气杆 最小高度：1800mm 最大高度：4500mm

5、发电机组 输出电压：220V 功率容量：2000W/15L

6、外形尺寸：800x500x2000mm 灯盘尺寸：400x380x300mm

7、重 量：61Kg

四、品质保证:

本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。