

上海梁工阀门厂 杠杆浮球式疏水阀

产品名称	上海梁工阀门厂 杠杆浮球式疏水阀
公司名称	上海良工阀门制造有限公司
价格	366.00/台
规格参数	品牌:良工 型号:FT44H
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路1548号
联系电话	15921265952

产品详情

上海梁工阀门制造有限公司生产的杠杆浮球式疏水阀,ft44h杠杆浮球式疏水阀用途：杠杆浮球疏水阀，广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机、夹套锅等，特别应用于冷凝水特大排量在的工作场合。

一、产品概述：

杠杆浮球式蒸汽疏水阀用途特点

(一) 杠杆浮球式蒸汽疏水阀用途：杠杆浮球疏水阀，广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机、夹套锅等，特别应用于冷凝水特大排量在的工作场合。

(二) 杠杆浮球式蒸汽疏水阀特点：此超大排量型蒸汽疏水阀，在整个工作压力范围内无需调整和更换内件，即可充分排除大量的凝结水。排水过冷度可达0℃，特别适合用于凝结水量大的工作场合。

主要零部件材料表

零部件材料袋	材料
阀体、阀盖	wcb、ht250 不锈钢
阀座、阀芯	不锈钢
浮球	不锈钢
控制架	不锈钢
热敏元件	哈氏合金

二、技术参数表：

产品型号	公称通径	连接方式	使用压力 (mpa)	温度()	外形尺寸 (mm)			
					l	l1	h1	h2
sft14-16	15-20	螺纹	0.01-1.6	250	125	155	55	55
sft14-16	15-25	螺纹	0.01-1.6	250	190	220	120	80
sft44-16 (sft43) (sft46)	15-20 25	法兰	0.01-1.6	350	195 215	255	85	115
	32-50 65-80	法兰	0.01-1.6	350	230 270	345 420	175 218	110 125
suna23h	15-20 25 32-50	法兰	0.01-4.0	350	195 215 230	145 235	60 125	

三、上海梁工阀门使用和保养：

应确认阀体的材料、压力和温度的最大值能否满足工况所需。在安装前必须清洗管路，除去杂物。安装位置应尽可能靠近加热设备。应水平安装在管路的最低点，流向与阀体上标注的方向一致。每台加热设备要各自安装疏水阀，以免相互影响。在保证系统能安全运行时，缓慢开启疏水阀前的阀门，使其逐渐升温至正常状态。要定期保养，保证疏水阀正常工作。