

# 广东室内篮球场地板 枫木纹6.0mm厚运动地板生产厂家

产品名称	广东室内篮球场地板 枫木纹6.0mm厚运动地板生产厂家
公司名称	深圳利嘉建筑材料有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	厚度:4.5 型号:lj 特性:环保耐磨
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区72号5栋103（注册地址）
联系电话	13603005058

## 产品详情

羽毛球馆用PVC塑胶地板的优点是。

- 1、多彩，色彩鲜艳；
- 2、水性原料，无毒，绿色环保产品；
- 3、易施工，对气候环境的适应性强；
- 4、耐候性高，不易老化、使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；
- 5、的耐磨性、防滑性，不易起粉；
- 6、弹性良好，不易开裂，有舒适的运动感；
- 7、附着力强，剥离强度高，不易分层、透气好，不易起泡；
- 8、日常维护保养便利、费用低

羽毛球馆铺胶地板施工要求：

### 一、地面类型

- 1、吸收性地面：无机非金属材料，如混凝土、水泥沙浆、硬石膏等；

2、非吸收性地面：非多孔性或光滑表面基层，如石材、沥青、釉面瓷砖、木板等；

## 二、地面要求

1、基层采用设计强度不低于C20的细石混凝土层或1：1的水泥砂浆找平层，表面做压光处理；

2、基层表面硬度要大于1.2兆帕，故混凝土或砂浆找平层须用木屑或薄膜蓄水养护，且养护期不得少于7天，凝固期达到28天；

3、根据GB50209-2002“建筑地面工程施工及验收规范”对铺贴地板面层的基层（找平层）的验收标准，基层表面平整度2米直尺平整误差不大于4毫米；

4、根据塑胶地板的施工工艺要求，其基层含水率须小于8%；（简单测试方法：将15厘米见方的塑料四周用胶带粘贴在地面上，24小时后撤去，如该区变色，则说明下面还有潮气，须等待进一步干燥，不能施工）。在基层强度达到后，室内要通风，保持室内干燥；

5、基层表面无麻面、裂纹（收缩自然裂缝除外）现象，在基层养护过程中，不得上人，受压，在细石砼施工过程中使用平板震动器震动密实，避免出现空鼓；

6、若出现油脂，油漆等污渍，须用清洗剂进行清理干净；基层面凹凸不平的应及时修补，有大面积不平的需用打磨机打磨；

7、施工环境温度不低于5℃，湿度不高于75%

8、地面须彻底清洁，须用大功率吸尘（吸水）器全面清洁。