

# 一诺美标铸钢法兰球阀，美标球阀

产品名称	一诺美标铸钢法兰球阀，美标球阀
公司名称	浙江一诺阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江一诺 型号:Q41F-150LB
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海三道四路212号
联系电话	0577-85988860 18157731669

## 产品详情

### Q41F美标球阀产品特点

适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。 适用温度：-20 ~ 135  
驱动方式：手动、气动、电动、液动等。 公称通径：DN 15-500 1/2" ~ 20"

### Q41F美标球阀技术规范

设计依据	日标系列	美标系列	
		AP16D	ANSI B16.34
设计标准	BS5351	AP16D	ANSI B16.34
法兰连接结构长度	JIS B2002	AP16D	ANSI B16.10
结构长度(焊接)	-	AP16D	ANSI B16.10
连接法兰	JIS B2212 B221 4	ANSI B16.5、B16.47	

对焊端	-	ANSI B16.25	
试验和检验	JIS B2003	AP16D	AP1598

#### Q41F美标球阀试验压力

磅级(Class)	试验压力(MPa)	
	壳体试验	密封试验
150	3.0	2.2
300	7.6	5.6
600	15.0	11.0
10K	2.4	1.5
20K	5.8	4.0

#### Q41F美标球阀主要零件材料

名称		WCB类	CF8类	CF3类	CF8M类	CF3M类
阀体左体		A216-WCB	A315-CF8	A35-CF3	A351-CF8M	A351-CF3M
球体	B2-B8	A105-1025	A182-F304L	A182-F304L	A132-F316	A182-F316L
	B8以上	A216-WCB	A351-CF8M	A351-CF3	A351-CF8M	A351-CF3M
阀杆		A182-F6a	A182-F304	A182-F304L	A182-F336	A182-F316L

阀座	PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion				
阀座支承圈	A105-1025	A182-F304	A182-F304L	A182-F316	A182-F316L
弹簧		3yc-7/17-49H			
O形圈	NBR	氟橡胶			
螺柱	A193-B7	A193-B8			
螺母	A194-2H	A194-8			

Q41F美标球阀主要外形及连接尺寸表

公称压力	公称 口径	d	L	D	D1	D2	b	f	Z- d
Class 150	1/2"	13	108	89	60.5	35	11.5	1.6	4-16
	3/4"	19	117	98	70	43	11.5	1.6	4-16
	1"	25	127	108	79.5	51	12	1.6	4-16
	1-1/4"	32	140	117	89	64	13	1.6	4-16
	1-1/2"	38	165	127	98.5	73	15	1.6	4-16
	2"	51	178	152	120.5	92	16	1.6	4-19
	2-1/2"	64	190	178	139.5	105	18	1.6	4-19
	3"	76	203	190	152.5	127	19	1.6	4-19

