

矿用防火门 煤矿防火门 井下防火门

产品名称	矿用防火门 煤矿防火门 井下防火门
公司名称	山东泰达矿山有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:山东世纪泰达 型号:MFHSL 尺寸:1.4*1.8
公司地址	山东省济宁市兖州市
联系电话	0537-3481092 13608919273

产品详情

矿用防火门 煤矿防火门 井下防火门

矿用防火门目的是防止非专业人员进入煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。；另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火灾的蔓延的作用。

矿用防火门由门框、门扇、闭锁装置等部件组成。矿用防火门门框为角钢竖框和有半圆封板的槽钢上横梁联接而成，无下门框。防火栅栏门门扇为角钢、钢板、钢板网组焊而成，钢板网对应安装钢板门扇。防火栅栏门闭锁装置采用里外转动手柄和卡子。

国标规格生产的防火栅栏门型号是MFHSL，其中国标型号为MFHSL1.4*1.8，MFHSL1.6*1.8，MFHSL1.8*2.0，MFHSL2.1*2.0，矿用防火门型号为：MFHSL，其中：M代表门；F代表防火；H代表火；S代表栅栏；L代表两用门数字代表的是门的净宽和净高。

矿用防火门的使用环境：

- 1、工作环境：-30 ~ 40 风压：0~ 3800Pa
- 2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。
- 3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水