

5加仑200-300桶灌装机

产品名称	5加仑200-300桶灌装机
公司名称	深圳市金鼎山饮水设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:goldsan 型号:XG-100
公司地址	深圳市光明新区马田街道根竹园社区横坑工业园 61栋
联系电话	0755-23468432 13418690924

产品详情

XG-100桶/小时自动灌装生产线是在消化国内同类制造技术的基础上，结合我国实际情况，在考虑了严格符合我国有关饮用水制造行业卫生标准的前提下，本着稳定、安全、简便、经济实惠实用的原则，博采众家之长、本厂之精华研究开发设计制作而成，有多项技术属全国首创。

本设备可按要求提供整线设备，可选自动拨盖机，自动外洗机，自动上瓶，自动内冲洗消毒机，自动灌装压灌，自动套标，蒸气收膜，提桶码垛等机器。

本设备采用气缸传动、全封闭式变频灌装、液面检测等几项全新技术，所有动作、检测、控制均采用微电脑（PLC）控制，使机器更卫生、安全、稳定，大大减少故障的发生，使适用范围更广。

本机采用变频灌装技术，更精准的灌装液面控制。

本设备集自动拨盖、外刷洗瓶、自动上瓶、内冲洗系统、灌装、套盖、压盖、热收缩膜、提桶套袋机、及成品输送于一体，整个生产过程都有采用封闭式运行，加上紫外线杀菌、臭氧消毒，保证了整个洗瓶灌装过程完全达到国家卫生部门的有关标准和规定，有效防止了饮用水在灌装过程中可能发生的二次污染，做到无菌生产。

本设备整机采用优质304不锈钢，设计新颖、操作简便、定位精确，是五加仑饮用水生产最理想的设备。

主要技术参数

生产能力 Max 100瓶/小时

灌装容量 3-6加仑

水瓶规格 270x490x 56

瓶盖规格 56x38

电源电压 AC 380V/50Hz

详细功能

操作面板语言采用中、英文 采用双排工位，1加热药水洗（20秒），2加热药水洗（20秒）3.循环净水洗（20秒），4.冷水酸性药洗（20秒），5.循环净水洗（20秒）6.沥干（20秒），7.纯净水洗（17秒）采用三菱PLC及台湾威仑界面。水泵采用南方品牌水泵，接触器施耐德品牌，中间继电器用欧姆龙，时间继电器采用欧姆龙，气动元件采用亚德克品牌。

能灌装5加仑瓶及3加仑瓶。桶为国内标准5加仑桶和3加仑桶。

所有冲洗、灌装管路，部件必须采用优质SS304不锈钢材料。

豪华型窗户，不锈钢板内扣空装有机玻璃方式，所有窗户加密封圈，以防机器工作时水溅出来。

所有板材及方管都要用1.2MM以上的SS304板材及方管。生产速度达到200桶/小时-300桶/小时。药洗水箱为两层保温型水箱，水箱采用可拆卸的安装方式，加热管从进瓶口方向安装，方便客户更换加热管，加热管带低水位保护功能，缺水不加热，液位检测开关采用可拆卸方式安装，方便客户维修。

出瓶口部分的无动力滚道使用带轴承的钢管。PLC，电机，启动器及其他电气部分符合CE标准。