

供应上海制发A28X-16T空压机安全阀

产品名称	供应上海制发A28X-16T空压机安全阀
公司名称	上海制发阀门有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:上海制发 型号:A28X-16T 公称通径:DN8-DN80
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号
联系电话	021-69783299 18117208829

产品详情

一、弹簧安全阀用途 A28X-16T空压机安全阀 空压机安全阀（A28X-16T）是一种结构小巧，重量轻，适用于阿特拉斯、英格索兰、复盛、康普艾、寿力、红五环、神户制钢、日立等众多国内外知名品牌的空气压缩机上作为超压保护的安全装置；全身采用黄铜棒材加工而成，密封采用高性能氟橡胶制成，密封性能可靠，动作灵敏。二、弹簧安全阀结构特点 1、热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构，利用其在介质压力下微小的变形，提高密封能力，克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术，提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。 2、喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座，蒸汽流经阀座出口处时达到音速，排放系数大，阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金，耐磨抗冲蚀，寿命长。 3、背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构，通过背压调整套调整，可获得合适的回座压差。上调时，使阀门背压降低。下调时，使阀门背压提高。 4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。 5、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。三、弹簧安全阀安装说明 1、消声器的出口处要有足够的面积，防止产生背压影响阀门的排放能力。 2、安全阀必须垂直安装，并最好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。 3、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节，以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上，应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管

相关阀门请参考<http://www.86-valve.com> 上海制发阀门还能为用户提供其他阀门的设计和制造。备注：型号、压力、口径、材质、开启压力、介质、温度是选型的必要条件。
(上海制发阀门有限公司咨询热线：021-69783299 18117208829)