

# 供应上海制发A42F46-16C衬氟安全阀

产品名称	供应上海制发A42F46-16C衬氟安全阀
公司名称	上海制发阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:上海制发 型号:A42F46-16C 公称口径:DN20-DN400
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号
联系电话	021-69783299 18117208829

## 产品详情

一、弹簧安全阀用途 A42F46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀适用于：化工、氯气、有毒介质的管线系统

A42F46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀是本高公司根据国外先进技术消化吸收研制成功的最新化工行业领域专用安全阀。衬氟安全阀主要用于氯碱化工、液氯、盐酸等高腐蚀性介质受压设备、压力容器及管道上的自动压力释放装置。在关键部分采用全衬四氟（PFA、F46）材质，能耐液氯、盐酸、强腐蚀性等介质。阀体进行离子脉冲渗氮化学处理或内衬聚四氟乙烯增加了耐腐蚀性能。该阀防外泄露采用了耐腐蚀性衬氟波纹管及氟橡胶O型圈的双重密封，有效防止了介质的外泄露，完全符合国家密封性能标准，是目前液氯、盐酸、硫酸等腐蚀性化工专用阀领域的更新换代产品。

耐腐蚀性能：阀体内部、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm

厚的PFA、F46，能耐液氯，盐酸等腐蚀性介质。二、弹簧安全阀结构特点1、热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构，利用其在介质压力下微小的变形，提高密封能力，克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术，提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。2、喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座，蒸汽流经阀座出口处时达到音速，排放系数大，阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金，耐磨抗冲蚀，寿命长。3、背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构，通过背压调整套调整，可获得合适的回座压差。上调时，使阀门背压降低。下调时，使阀门背压提高。4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。5、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。

三、弹簧安全阀安装说明1、消声器的出口处要有足够的面积，防止产生背压影响阀门的排放能力。2、安全阀必须垂直安装，并最好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口口径。3、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节，以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口口径大，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上，应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管

相关阀门请参考<http://www.86-valve.com> 上海制发阀门还能为用户提供其他阀门的设计和制造。备注：型号、压力、口径、材质、开启压力、介质、温度是选型的必要条件。

（上海制发阀门有限公司咨询热线：021-69783299 18117208829）