

导轨链条式升降平台.双油缸升降货梯

产品名称	导轨链条式升降平台.双油缸升降货梯
公司名称	济南天擎机械制造有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:济南天擎 型号:SJD
公司地址	济南市济阳县城纬四路东首路北（榆梁木材市场北88米）
联系电话	0531-85826888 13256146289

产品详情

简介：[导轨式升降机](#)是用于货物升降的[液压升降机械设备](#)，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，保证机器运行的绝对安全。无需地坑和机房，特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、安全、操作方便。具体根据现场的实际环境生产。产品结构坚固，承载量在在，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物运输设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂等企业。

功能：最大承载90吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境订；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便，节省空间；特别适合2 - 3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）

安全性能：液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高；应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门；手动泵：当系统发生故障时，可操作手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降；油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

设备优势：故障率低：由于采用了先进的液压系统，且有良好的控制方式，电梯运行故障率可将至最低。耗电量少：液压电梯下行时，靠自重产生的压力驱动，大幅度节能。

土建优势：井道上方无需机房，顶层3.5米以上即可安装。

四川导轨式升降货梯/成都导轨式升降平台/广东导轨式升降机/广州货物提升机/广西垂直电梯/南宁垂直升降货梯/海南/导轨液压升降平台/海口导轨液压货梯/桂林货物提升机/西藏导轨式升降货梯/拉萨导轨式升降平台/新疆垂直升降货梯/乌鲁垂直电梯/青海导轨液压升降货梯/西宁导轨式升降货梯/贵州货物提升机/贵阳导轨液压升降货梯/遵义导轨液压升降平台/内蒙古导轨链条式升降货梯/通辽导轨式升降货梯/黑龙江链条式升降货梯/长春导轨式液压升降货梯/哈尔滨导轨式升降货梯/齐齐哈尔垂直电梯/大连垂直升降货梯/北京大吨位升降机/河北大吨位升降货梯/承德大吨位升降机/衡水/大吨位升降货梯/石家庄垂直升降货梯/安徽货物升降机/合肥货物升降平台/山东货物提升机/山东固定货物提升机/山东固定大吨位升降货梯