

福禄克MT4MAX,MT4MAX+红外测温仪

产品名称	福禄克MT4MAX,MT4MAX+红外测温仪
公司名称	北京时代辰天科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国雷泰 型号:MT4 MAX, MT4 MAX+ 温度范围: -30 °C 至 350 °C
公司地址	北京市海淀区建材城中路3号楼512室
联系电话	86 010 82928610 13051928061

产品详情

福禄克是测试工具行业的领先者，凭借 65 年的专业经验，生产出了 MT4 MAX、MT4 MAX+

。仪器的精度能确保测量的准确性，而且价格也符合您的预算范围。该款轻巧的小型红外测温仪能够承受 1 米的跌落冲击，因此您可放心使用。采用精密激光技术，使测量更准确并可重复测量 带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息 轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱 MT4 MAX: 8:1 的距离与光点尺寸比 MT4 MAX+: 10:1 的距离与光点尺寸比 IP40 防护等级提供额外的保护 显示最小、最大或平均温度，或两次测量值之间的差值 高温和低温警报，可快速显示超出限制的测量值 电源为一 (1) 节 AA 电池 一年保修

??? MT4 MAX, MT4 MAX+ ????????????

规格	
温度范围	MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C (-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C (-22 °F 至 752 °F)
精度 (环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正)	0 °C : MT4 MAX: ± 2.0 °C 或 ± 2.0 % °C ± 1.5 %
	-10 °C 至 <0 °C : ± 2.0 °C
	<-10 °C : ± 3.0 °C
	32 °F : MT4 MAX: 读数 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 % MAX+: 读数 ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %
	14 °F 至 <32 °F : ± 4.0 °F

	< 14 ° F : ± 6.0 ° F
响应时间 (95 %)	<500 ms (读数的 95 %)
光谱响应	8 mm 至 14 mm
发射率	0.10 至 1.00
距离与光点尺寸比	10:1????? 90 % ??????
显示屏分辨率	0.1 ° C (0.2 ° F)
可重复性 (读数的 %)	MT4 MAX: 读数的 ± 1.0 % 或 ± 1.0 ° C (± 2.0 ° F) , 取较大值 MT4 MAX+: 读数的 ± 0.8 % 或 ± 1.0 ° C (± 2.0 ° F) , 取较大值
电源	1 AA IEC LR06 电池
电池寿命	开启激光和背光时为 12 小时
重量	220 g (7.76 oz)
尺寸	(156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in
工作温度	0 ° C 至 50 ° C (32 ° F 至 122 ° F)
存放温度	-20 ° C 至 +60 ° C (-4 ° F 至 140 ° F) , 无电池
工作湿度	10 % - 90 % 相对湿度 , 30 ° C (86 ° F) 时无冷凝
工作海拔	平均海拔 2000 m
存放海拔	平均海拔 12000 m
跌落测试	1 m
防护等级 (IP)	IEC 60529 规定的 IP40
震动和冲击	IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms
合规	EN/IEC 61010-1
激光安全	FDA 和 EN 60825-1 二级
电磁兼容性标准	61326-1 EN 61326-2