

# 125kg德马格KBK悬挂单梁起重机

产品名称	125kg德马格KBK悬挂单梁起重机
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DESU 型号:KBK 供货总量:100
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

## 产品详情

苏州德速kbk柔性组合式单梁悬挂起重机，是利用标准直接段轨道和其他辅助标准件组合而成。主梁两端的小车行走部分，可在与主梁方向垂直的两条平行吊挂kbk轨道中运行，单梁与pk型环链电动葫芦配套使用，电动葫芦运行小车可以沿着主梁方向运行。这种产品用于平面物料运输，使用于车间仓库等场地。kbk柔性组合式单梁悬挂起重机由于有特殊的柔韧性和自由度，它可以倾斜于运行轨道行走，也可以在边跨度轨道中行走，这对于其他种类的同类产品来说是不可能实现的，kbk柔性组合式单梁悬挂起重机最大跨度8m，最大起重1000kg。

特性描述feature description 主体 冷轧型材，强度大、刚度好、自重轻，确保了系统的稳定性。从定点运送到高准确度的多点、多节拍的自动化输送，都能随意组合而成。结构形式 由kbk轨道及小车、主梁及葫芦、电控箱、操作系统、安全防护系统等组成，起重量swl：80kg-2000kg跨度lifting： 8.5m。（特殊工况选用伸缩梁模式）安装维护 安装容易，维修方便，各标准模块之间只须用螺栓连接即可使用。让您无论是新建还是扩建、改建，都毫不费力。驱动装置锥型转子电机+摩擦轮驱动(起重量大于1t时);操作模式有线地操（ip65，寿命50万次）、无线遥控;工作级别 电机防护等级ip55、f级绝缘;

附：kbk标准组件是由悬挂装置、轨道、道岔、行走小车、电动葫芦、移动供电装置（滑线）以及控制装置等组件组合而成。由于该产品只需简单地悬挂在厂房顶板或梁架上便可实现物料的空直接输送，因此被广泛地应用于各行各业的物料输送环节或系统。（1）标准直线段轨道。用途：可以多段对接成单轨直线输送线，也可以多段对接安装成两条平行直线轨道供柔性悬挂起重机做大车运行轨道，还可以一个标准段或两个标准段平行组合成柔性悬挂起重机主梁。

（2）标准弯轨，用途：可以与直轨连接组合成曲线或环形单轨输送线。（3）十字型岔道（转盘）、v型岔道。用途：与标准轨道对接组合而成单轨物料输送网络。满足各种形式的工艺布局要求。