

# BL-YW210防爆浮球液位开关

产品名称	BL-YW210防爆浮球液位开关
公司名称	天津市比利科技发展有限公司
价格	100.00/1
规格参数	品牌:比利科技 型号:BL-YW210
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	18902162656

## 产品详情

bl-yw210侧装浮球液位开关

应用领域：

主要适用于多种工况条件下，液体液位高度的控制。

产品特点

- ∅ 既可水平安装于桶槽侧壁，也可垂直安装在桶槽顶部；
- ∅ 其结构简单合理，性能稳定可靠，安装方便；
- ∅ 220vac，24vdc电路均可使用；
- ∅ 控制部分与被测液体介质完全隔离，可适用于高温高压环境；

多种材质（sus304，sus316，pp），多种连接方式可满足不同环境需求

体积轻巧（小巧型），工作寿命长。

## 二、技术参数:

最大压力	标准型：10 mpa；小巧型：10bar
介质温度	最大350
介质密度	0.75g/cm <sup>3</sup>
输出信号	开关量输出
触点容量	小巧型：220vac，5a，spdt；标准型：220vac，5a，spdt；高温型：220vac，1a，spdt；高温散热型：220vac，5a，spdt；防腐型：220vac，5a，spdt
防护等级	ip65
防爆等级	ex dii bt6,ex dii ct6
表体材料	sus304，sus316，pp多种可选
过程连接	螺纹连接或法兰连接可选

## 三、仪表选型

型 号			说 明
bl-yw210		/	
产品类型	x0		浮球式小巧型
	x1		接触杆式小巧型

	b0	标准型
	b1	标准高温
	d0	上装标准型
	d1	上装高温型
	d2	上装高温散热片型
	s0	双曲标准型
	s1	双曲高温型
	s2	双曲高温散热片型
	h2	高温散热片型
	f0	简易防腐型
	f1	标准防腐型
过程连接方式	f	法兰
	g	螺纹（小巧型连接均为m10螺纹连接）