

山东不干胶带初粘性测试仪质量好

产品名称	山东不干胶带初粘性测试仪质量好
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-CZY-GHP-CZY-G
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

HP-CZY-G胶带初粘性测试仪

胶带初粘性测试仪是济南恒品为胶粘行业生产的专业仪器，各项符合国家标注，质量好，价格低，操作简单方便，快捷高效，是胶粘制品行业必备检测仪器！

山东不干胶带初粘性测试仪质量好测试条件：

(1) 试验室温度为 23 ± 2 ，相对湿度为 $65 \pm 5\%$ 。

(2) 制备试样前，胶粘带应除去包装材料，互不重叠地在(1)条件下放置2h以上。

试样制备：

试样宽度为10~80mm，长度约250mm，除去最外层3~5圈胶粘带后，以约300mm/min的速度解开卷状胶粘带(对片状制品则以同样速率揭去其隔离层)，每隔200mm左右截取一个试样，取4个以

上。取样时不允许手或其他物体接触试样测试段。

试样拉伸变形较大时，允许有不大于3 min的停放时间，使其复原。

山东不干胶带初粘性测试仪质量好产品按照GB4852之规定设计制造，适用于各种胶粘类制品的初粘性测试，如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等

山东不干胶带初粘性测试仪质量好主要技术参数：

滚球：不锈钢

倾斜角度：20-60° (可调)

滚球大小：1/32" -1"

倾斜板：厚度5mm玻璃

助跑道：长度Length 100mm

外型尺寸：(L × W × H) 380 × 150 × 250 mm

重量：12kg

山东不干胶带初粘性测试仪质量好主要由倾斜板、放球器、支架、可调水平底座及钢球等构成。采用斜面滚球方法，通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。具体操作方法是粘面朝上，置于倾斜30°之试验板上，取钢珠球从号者，依序使之自由下，记录能粘在试片上达5秒以上之球号。

山东不干胶带初粘性测试仪质量好测试方法：

1、预选钢球

(1)轻轻打片放球器，观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小，取不同球号的钢球进行适当次测试，直至找到测试段能粘住的球号钢球。

(2)取上述球号钢球和球号与之衔接的大小两个球，在同一试样上各进行一次测试，以确认球号的钢球。

2、正式测试

取3个试样，用球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球，可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试，若仍不能粘住，则须按7.1.4 ~ 7.3重新测试。

公司名称：济南恒品机电技术有限公司

地址：山东济南市天桥区鲁亚工业园二区8号

电话：0531-85809007 85806007

传真：0531-85806007

手机号码：15666979207 18678816807

网址

邮箱：

QQ：2308487990

微信号：jinanhengpin

济南恒品专业生产纸包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器等实验设备及产品。

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀，MIT耐折度测定仪，.纸板挺度测定仪，纸板挺度测定仪，数控电动离心机，瓦楞纸板边压（粘合）试样取样刀，环压取样刀，平压取样器，边压导块，剥离试验架，环压中心盘，瓦楞原纸起楞器，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强度测定仪，纸张水分仪，单臂包装跌落试验台，双翼跌落试验机，纤维标准解离器型，胶带初性测试仪，持粘性测试仪，环形初粘性测试仪，电子剥离试验机，胶粘剂拉伸剪切试验机，密封性测试仪，摩擦系数测定仪，透光率雾度测定仪，干燥箱，油墨印刷摩擦试验机，反压高温蒸煮锅，正压密封试验仪、瓶盖扭矩测定仪、热封试验仪。标准光源，光泽度仪等。

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！电话：0531-85809007 15666979207 QQ：2308487990 微信号：jinanhengpin



