

410Plain保点标签防盗标签贴纸磁条报警器

产品名称	410Plain保点标签防盗标签贴纸磁条报警器
公司名称	珠海汉博贸易有限公司
价格	.28/张
规格参数	品牌:保点 型号:410Plain 尺寸:40*40MM
公司地址	珠海市前山明珠南路2029号台商活动中心505室
联系电话	0756-8520588 15602864846

产品详情

产品特点

软标签贴在商品上，用来保护商品。一张带有软标签的商品通过收款同时也经过解码器、解码后的商品就可以通过门，如不解码门就会发出报警信号。

具体详情,请联系客服，谢谢！

产品信息

名称：射频防盗软标签

品牌：保点

货号：410Plain

颜色：白色

尺寸：40*40mm

每卷：2000pcs

每箱：10R/20000pcs

频率：8.2MHz

软标签使用的注意事项：软标签必须附加在商品上才能对商品起到保护作用；软标签放置必须以不损坏商品为原则；软标签不能直接贴在金属、锡箔纸商品上等；软标签不能重叠（两张以上）贴放；软标签粘贴位置尽可能平整，粘贴弯曲弧度尽可能小，不能折叠，不要小于120度且粘紧粘牢；下面对以上的几项注意事项进行逐一解答：软标签为何不能直接贴在金属、锡箔纸商品上？解释：由于金属、锡箔纸对软标签有屏蔽作用，软标签贴在此类商品时标签的信号就会屏蔽，起不到报警作用。就像手机进入电梯后没有信号一样，所以软标签是不能直接贴在金属、锡箔纸商品上。软标签为何不能重叠（两张以上）贴放？解释：由于每张软标签的频率为8.2MHz,而检测门发出来的频率也是8.2MHz所以标签经过检测区域就会报警，而当标签重叠的时候标签的频率就会有所改变，有可能小于或大于8.2MHz，达不到检测门的标准频率，所以软标签是不能重叠贴放。软标签为何不能折叠弯曲弧度尽可能不要小于120度？解释：由于软标签的结构就像一个线圈，当软标签折叠或弯曲弧度大于120度时，就会将软标签的信号给断路，导致软标签不能报警，所以软标签是不能折叠弯曲弧度尽可能不要小于120度。