

椰壳活性炭气相吸附剂

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 椰壳活性炭气相吸附剂 |
| 公司名称 | 巩义市恒泰滤材有限公司 |
| 价格 | 10.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:巩义恒泰 型号:HT-101 吸附值:1000毫克/克 |
| 公司地址 | 河南省郑州巩义市杜甫路96号 |
| 联系电话 | 0371-64566685 13938599159 |

产品详情

椰壳活性炭以南方优质椰子壳为原料，经水蒸气活化后精制处理，筛选而成。本产品为黑色颗粒，具有发达的孔隙结构、吸附能力高、强度大、化学性能稳定、经久耐用。广泛应用于冶金、化工、石油、电力、食品、饮用水、纯净水、饮料、工业用水的深度净化以及贵金属提炼白酒的降度除油、和沸石、分子筛配用效果更佳,深受用户欢迎。

椰壳活性炭物理、化学性能分析：（GB/T7702.1-15-2008）

项目测试数据项目测试数据粒径混合真比重2-2.2g/cm³苯粉吸附率 450mg/g堆比重0.5-0.65g/cm³强度 80-95%总孔容积0.7-1cm³/g碘值700-1000mg/g比表面积590-1500m²/g亚甲兰值100-150mg/gPH值6-9半脱氯值 5cm灰份 3%水份 10%比热-1.00J/g.

注：规格可根据用户的要求进行生产

椰壳活性炭气相方面的作用

1. 气相吸附中常使用颗粒活性炭，通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同，吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是，在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中，依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外，活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。

2. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中，含有各种有

机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分，可以用活性炭进行吸附以后再排放。原子能设施中排出的气体中，含有放射性的氦、氙、碘等物质，必须用活性炭将它们吸附干净以后再行排放。煤、重油燃烧生成的烟气中，含有二氧化硫及氮氧化物，它们是污染大气、形成酸雨有害成分，也可以用活性炭将它们吸附除去。

[椰壳活性炭](#)的价格咨询请联系公司获得 新报价