

# BL—Y202 小巧型压力变送器

产品名称	BL—Y202 小巧型压力变送器
公司名称	天津市比利科技发展有限公司
价格	200.00/1
规格参数	品牌:比利科技 型号:BL—Y202
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	18902162656

## 产品详情

bl—y202 小巧型压力变送器 应用领域：

最为常用的一种压力检测、传输仪表，广泛应用于各种工业自控环境。产品特点

∅ 结构小巧、安装方便，可直接安装。∅ 表压、绝压、负压。∅ 抗冲击、耐震动。

∅ 温度补偿功能。∅ 高稳定性、高精度、宽的工作温度。∅ led、lcd显示两种形式选择。

∅ 反向接电保护。一、技术参数 测量范围 -100kpa~50kpa~60mpa（最大可做到300mpa，需定做）

精度等级 0.2%、0.5、%1% 测量介质 液体、气体或蒸汽 工作电源 24vdc 稳定性 0.2%fs/年 输出信号 4~20ma

膜片材料 氧化铝陶瓷，316l不锈钢 工作温度 -20 ~ 85 负载电阻 1000 相对湿度 95%不冷

过程连接件材质 316不锈钢 0cr18ni9不锈钢 防护等级 ip65 二、仪表选型 型号 说明 bl-y202

- / / / / / 仪表类型 k 扩散硅 t 陶瓷压阻 s 制冷行业专用 量程范围 1

-100kpa ~ 0kpa ~ 2kpa ~ 60mpa（扩散硅） 2 0mpa ~ 60mpa ~ 2kpa（扩散硅） 3

-100kpa ~ 0kpa ~ 50kpa ~ 60mpa（陶瓷压阻） 4 0mpa ~ 50kpa ~ 60mpa（陶瓷压阻） 输出方式 e

普通模拟型（输出4~20ma） s 标准智能型（输出4~20ma） h 智能型（输出4~20ma带hart总线协议）

精度等级 p10 1级 p2 0.2级 p5 0.5级 连接方式 l1 m20 × 1.5 l2 m27 × 2 l3 g1/2 t 特殊要求 附件功能 m0 无显示

m1 led液晶显示器