

## 2YK系列液环真空泵

产品名称	2YK系列液环真空泵
公司名称	北京京北汇通真空设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博邦 型号:2YK
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C316 (路庄桥西)
联系电话	010-80767618 18810459968

## 产品详情

2YK系列两级液环真空泵特点是真空度高，在高真空区间抽速大以及结构紧凑、使用可靠、安装方便等特点，它可以选用适当的工作介质，有时也可用被抽介质作为工作液，因此几乎全部的工业性气体均可被抽除。2YK系列两级液环真空泵特别适用于抽吸压力低于 - 0.09Mpa的工况条件。2YK系列液环真空泵被广泛地应用于轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。

2YK系列液环真空泵技术规格：

型号	抽气量 (米 <sup>3</sup> /分)		极限真空 (MPa) (毫米汞柱)	功率 (千瓦)	泵转速 (转/分)	供液量 (L/min)	口径 (mm)		泵重 (含电机) (Kg)
	最大	吸入压力为 - 0.093MPa (-700mmHg)					进	出	
2YK	1.5	0.9	-0.0	4	1440	10-1	40	40	140

-1.5			99(-755)			5			
2YK-3	3	2	-0.099(-755)	7.5	1440	15-20	40	40	180
2YK-6	6	4	-0.099(-755)	15	1460	25-35	50	50	250
2YK-12	12	8	-0.099(-755)	22	970	40-50	100	100	400
2YK-20	20	14	-0.099(-755)	45	740	60-80	125	125	550
2YK-30	30	20	-0.099(-755)	55	741	60-80	125	125	700

注：1、表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标： 大气压力为0.1013MPa，进油温度40~60℃（工作介质为变压器油） 吸入空气温度20℃ 空气相对湿度≤75%  
2、供油量为吸入压力 - 0.05MPa（ - 400mmHg）时的数值，极限真空时可大于此值。