

SRX715 专业舞台音箱

产品名称	SRX715 专业舞台音箱
公司名称	广州昌迪音响设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ELLENPRO 型号:SRX715
公司地址	广州市白云区石井镇朝阳工业区
联系电话	020-36580681 13902283360

产品详情

SRX系列 产品特点Features;

1. 低音单元采用铝盆架和纯铝扁线设计，配有独创的散热功能，功率大.性能好
2. 高音单元采用复合膜压缩驱动器，灵敏度高，失真小。
3. 设有高音过载保护电路，使扬声器在大信号状态下可稳定工作
4. 箱体采用夹板，表面防水耐磨环保点漆，重量轻，强度高，能有效抑制箱体共振，减少失真
5. 新颖号角设计简洁大方，良好指向性角度，可以获得较宽覆盖的扩声范围
6. 灵活方便的多种吊挂安装方式，适合不同结构的场所

适用范围Applications; 大，中型多功能厅，户外流动演出扩声，返听，慢摇吧，酒吧，KTV，舞厅.....

SRX系列 产品特点Features;

1. 低音单元采用铝盆架和纯铝扁线设计，配有独创的散热功能，功率大.性能好
2. 高音单元采用复合膜压缩驱动器，灵敏度高，失真小。
3. 设有高音过载保护电路，使扬声器在大信号状态下可稳定工作
4. 箱体采用夹板，表面防水耐磨环保点漆，重量轻，强度高，能有效抑制箱体共振，减少失真
5. 新颖号角设计简洁大方，良好指向性角度，可以获得较宽覆盖的扩声范围
6. 灵活方便的多种吊挂安装方式，适合不同结构的场所

适用范围Applications: 大, 中型多功能厅, 户外流动演出扩声, 返听, 慢摇吧, 酒吧, KTV, 舞厅.....

型号; Model SRX715

组件: Components

LF 1 × 15" (300mm)8

HF 1 × 3" (75mm)

频率响应: Frequency

Response

50Hz-20kHz ± 3dB

灵敏度:

Sensitivity(1W/1M)

98dB

最大声压:

Maximum sound pressure

128dB

额定功率:

Rated Power

700Watts

最大功率: Maximum

power

1400Watts

覆盖范围: HF

Dispersion

90 ° × 60 °

标称阻抗: Nominal Impedance

8

尺寸 (高 × 宽 × 深) :Dimensions(H × W × D)

720 × 435 × 400mm

重量: Weight

33 kg