

# 山特UPS不间断电源 C2KVA 1600W

产品名称	山特UPS不间断电源 C2KVA 1600W
公司名称	广州电狐能源科技发展有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:2KVA 质保:全国联保3年
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A021房（不可作厂房使用）
联系电话	020-22098979 18026369160

## 产品详情

### 技术参数

山特城堡C1-3kVA 是目前中国市场存量最广，最畅销的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，领先中国的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。产品性能：1. 存量广，安全可靠 \*市场上畅销，存量广的在线式UPS, 30年经验积累，完美搭配中国电力环境 \*超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境 \*成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠 2. 绿色功率设计，节能环保 \*输出功因最高可达0.9，提供更多能量 \*高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放 \*绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求 3. 智能人性设计，灵活易扩展 \*电池易配置，可满足不同放电时间要求 \*智能实时电池监测，电池状态尽在掌握 \*多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区 4. 城堡C1-3kVA 广泛应用于全国各地供电品质欠佳的边远山区 潮湿高热的东南沿海 还是供电紧张的大中城市 C1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护 C1-3kVA UPS 产品参数：

型号		1K	1KS	2K	2KS
容量	VA/W	1000VA/800W		2000VA/1600W	
输入参数	输入电压范围	115~300VAC			

输出参数	频率范围	40Hz-70Hz			
	输入连接	国标			
	输入谐波失真	< 10% 非线性满载			
	输入功率因数	0.98			
	输出电压	220VAC			
	输出精度	± 2%			
	输出连接	GB 10A *2	GB 10A *2	GB 10A *4	GB 10A *4
	锁相范围	46-54Hz/54-66Hz			
	输出频率 ( 电池模式 )	50/60Hz ± 0.05Hz			
	电流峰值比	3:1			
效率	输出谐波失真	<4% ( 线性负载 ) <7% ( 非线性负载 )			
	输出波形	纯净正弦输出			
	过载能力	105% ~ 150% : 47s~25s 150%~200% : 25s~300ms >200% : 20s			
	市电模式	>89%		>90%	
	电池电压	24VDC	36VDC	48VDC	72VDC
	电池类型	9AH	取决于用户需求	9AH	取决于用户需求
	后备时间	>4.5min	>4.5min	>4.5min	>4.5min
	回冲时间	7小时回冲至90%	7小时回冲至90%	7小时回冲至90%	7小时回冲至90%
	充电电流	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A
	转换时间	电池模式<-->市电模式	0ms	0ms	0ms
显示	LED	负载/ 电量/ 输入/ 输出/ 运行模式			
物理参数	(WxHxD)mm	144x229x345	144x229x345	190x328x393	
环境参数	运行环境温度	0-40			
	运行环境湿度	20-90% ( 无凝露 )			
	噪声	<45dB @ 距离1 米		<50dB @ 距离1 米	
标准和认证		IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 TLC/节能认证/广电			
通讯和监控	RS232	标配			
	扩展插槽( 选配)	可选择NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡			
	EPO ( 选配)	急关断			
	软件	Winpower			

\* 注：30 度环境温度下，输出功因可配置为0.9。