

屏蔽罩全自动丝网印刷机厂家，手机屏蔽罩印刷机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 屏蔽罩全自动丝网印刷机厂家，手机屏蔽罩印刷机 |
| 公司名称 | 东莞皇盛印刷机械有限公司 |
| 价格 | 248000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:盛铭德 型号:HS-JLPBZ3038 保修时间:3年 |
| 公司地址 | 东莞市东城区余屋市场路31号君鑫泰工业园 |
| 联系电话 | 0769-22765428 13760469908 |

产品详情

屏蔽罩全自动丝网印刷机厂家，手机屏蔽罩印刷机 主要应用于电子行业的手机、平板、电脑、导航、液晶显示器，摄像头等各类金属屏蔽罩绝缘印刷；主要针对各种金属卷料（如洋白铜，不锈钢，马口铁等）进行绝缘、屏蔽和散热等特殊油墨油漆印刷，可保持一定的墨层厚度；用于高档手机的屏蔽罩内绝缘部分的印刷，摄像头内的金属罩内遮光印刷，可取代市场上一直采用的黑色的进口绝缘纸粘贴方法（耗材、耗力、耗成本）；而新材料和新工艺油墨印刷方法效果和品质同市场黑色粘贴效果一样，并且具有省时、省力、省料，最重要的可以大大提高位置精度和效率，直接为企业降低成本，提高效益。

热固炉规格/性能/参数说明

| | |
|--------|---|
| 动力系统说明 | <p>1) 外型尺寸：115800*w530*h1250mm；</p> <p>2) 烤区尺寸：115000mm*w300mm*h100mm，入口出口安装高度调节板，调节范围为10-100mm；</p> <p>3) 机体分节数量：6节6个温区，每节2.5米；</p> <p>4) 炉体采用1.5mm/1.2mm镀锌板折弯焊接外侧上部倒斜角；</p> <p>5) 机身采用角铁方通制作，分段组合设计结构，方便拆卸与安装；</p> <p>6) 底部安装调节脚轮脚杯，便于搬动与定位，调节高度与水平；</p> <p>7) 机身表机烤粉（喷塑）颜色为电脑白（其他颜色提供样板可选）；</p> <p>8) 防尘、安全、美观、挂扣结构安装，方便维护保养与组合；</p> |
|--------|---|

- 9) 炉体的密封采用进口硅胶；
- 10) 炉体内壁为1.2mm不锈钢，每支红外线灯管加装不锈钢反光罩；
- 11) 炉体侧合页另一侧装把手，方便维修；
- 12) 动力：1/2p 中大变频马达；
- 13) 输送速度0.2--20m/min（变频调整）；
- 14) 减速机：15：1，调速方式：变频调速，可精准调速；
- 15) 输送载体：采用耐高温铁氟龙网带；
- 16) 输送机头采用螺旋方式调整网带松紧度，美观耐用；
- 17) 电控箱位置：在入口处面向机器，操作面板在机器左边且位于出料端产品。

- 性能方面说明
- 1) 带涂层红外线灯管加热，正常使用寿命6000小时，加温快、节能，比普通烤炉节省50%；
 - 2) 温度范围：室温 ~ 250 ；
 - 3) 温控表采用日本欧姆龙e5ac，控温精度 ± 1 ，产品温度 $\pm 3\%$ 度，控温方式采用ssr三相固态；
 - 4) 隧道炉具有超温保护功能（超温报警功能、超温切断功能、可以设定超温温度）；
 - 5) 前节配置独立排烟区，可调排烟大小；
 - 6) 炉体由外壳、保温层、内胆层等组成，采用多层特殊隔热结构，确何外表温度低，隔热效果好，外表温度 $t \leq 15$ ，环保节能，进口保温棉，保温效果好、节能省电比普通烤炉节省30%电费。

- 控制部分
- 1) 微电脑智能型温控系统，温度比一般使用温度控器机器更可靠稳定，温度可分段控制；
 - 2) 设计三相保护及过流保护装置，超温报警保护功能，电路缺相烤箱自动保护；
 - 3) 电器选用及国内外正品；
 - 4) 所有炉体内部线全部使用高温套保护，清晰整齐方便维修；
 - 5) 隧道炉前后加装急停开关（各一个）；
 - 6) 隧道炉输送带具有计米数功能；
 - 7) pid运算，保证红外灯管发光平稳，无闪烁；
 - 8) 输入额定电压及功率 ac380v 50/60hz（三相四线 + 地线），额定功率：36kw，实际正常运行约10--18kw。