

广东酸雾净化设备公司

产品名称	广东酸雾净化设备公司
公司名称	东莞市启绿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石潭浦工业区建业路85号
联系电话	0769-82853990 13712725152

产品详情

东莞市启绿环保科技有限公司广东酸雾净化设备公司工艺说明

生产车间酸雾废气经风罩收集，经管道再进入碱液洗涤塔，碱液洗涤塔体放置二层填料层并配置二级水浴装置，并在循环水池内加氢氧化钠（简称碱），以中和废气中的酸雾，经二级喷淋塔装置清洗后在进入静电除雾设备并保证达标排放。

塔体放置二层填料层并配置二级高压水浴装置，经二级喷淋装置清洗后，通过滤水装置，再进入静电除雾设备，酸雾废气经净气后达标外排，目测基本看不到烟雾。

依据不同废气成分的化学性质，选择针对性的吸收液，吸收液由循环水泵从循环水箱中吸取并送至塔内，通过喷头均匀的喷淋到填料层中形成气液传质液膜层，吸收液随重力作用沿填料层向下流动直至塔底循环使用。由于上升气流和下降吸收剂在填料层中不断接触，所以上升气流中溶质的浓度越来越低，在塔体最顶部设置有波纹板，当含有较多水雾的气体进入除雾层中，分子较大的水雾撞击波纹板后形成水滴，从而达到除雾效果。洁净的气体最终通过排气筒达标排放。

广东酸雾净化设备公司使用注意事项:使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确。废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动，应绝对保证它们的转向正确。佛山酸雾

废气处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查。气净化处理设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。 废气净化液的更换及配用：对净化吸收液的配方配比是根据用户单位的气体源不同，浓度高低来决定的。

东莞市启绿环保科技有限公司广东酸雾净化设备公司的实用范围广泛用于印刷、蓄电池、有色金属冶炼等行业的铅烟尘或蒸气的污染控制。线路板、电镀、五金、塑胶、电子、化工、汽车、涂装等行业的酸洗废气。除尘领域中作为湿式除尘器，广泛用于含尘浓度不高、但有一定毒性的场合，净化后的气体可达到国家排放标准。

广东酸雾净化设备公司工艺特点：导电性能好，除雾效率高。电雾的效率可达99.00%以上。耐腐蚀性强。能耐各种稀酸、碱、盐介质的腐蚀。阻燃性好。电场内产生拉弧也不会引燃沉淀极管。重量轻、强度高、外形尺寸稳定，设备使用寿命长。结构紧凑。蜂窝型结构使每个极管的内外表面都成为沉淀极表面。极管之间不存在死区。因此，对处理同样规模的烟气，它的体积小，占地面积少。