

金泰公司 选矿设备摇床

产品名称	金泰公司 选矿设备摇床
公司名称	郑州金泰选矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号及规格:6-S型选矿摇床（玻璃钢床面） 冲程(毫米):8-36 冲次(次/分):240-380
公司地址	郑上路三十里铺东工业园区
联系电话	86-037168713618 13607673881

产品详情

选矿摇床通常是由床面、机架和传动机构三大部分组成。除此之外还有冲水槽，给矿槽，机座等，整个床面由机架支撑或吊起，机架上装有调坡装置。

选矿摇床可以使矿粒按其密度和粒度不同而沿不同方向运动，并从给矿槽开始沿对角线呈扇形展开，依次沿床面的边沿排出，排矿线很长，能精确地产出多种质量不同的产物，如精矿、次精矿、中精矿和尾矿等。选矿摇床被作为重选设备，曾广泛用于砂金等矿物的分选，主要用于选金或选煤等。

选矿摇床分类：矿砂选矿摇床，矿泥选矿摇床，玻璃钢选矿摇床,6-S选矿摇床,LS选矿摇床等。

选矿摇床主要参数表：

型号及规格	冲程(毫米)	冲次(次/分)	给矿粒度(毫米)	床面横向坡度(度)	处理量吨/台日	配用电动机			
						型号	功率(千瓦)		
9YC悬挂三层选矿摇床	8-22	270-340	0.04-0.5	0-10	9.6-2.8	Y90L-4	1.5	2.14	5725
6-S型选矿摇床（粗、细沙橡胶床面）	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-105	Y90S-4	1.1	0.85	5600
6-S型选矿摇床（木刻槽生漆床面）	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-105	Y90S-4	1.1	0.85	
6-S选矿摇床（漆灰刻床面）	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-105	Y90S-4	1.1	0.85	
6-S型选矿摇床（玻璃钢床面）	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-105	Y90S-4	1.1	0.9	

LY4520 × 1825 × 1560选矿摇床 (木刻槽生漆床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-105	Y90S-4	1.1	1.25	
LY4520 × 1825 × 1560选矿摇床 (粗、细沙橡胶床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-105	Y90S-4	1.1	1.25	
LY4520 × 1825 × 1560选矿摇床 (漆灰刻床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-108	Y90S-4	1.1	1.25	5600
LY4520 × 1825 × 1560选矿摇床 (玻璃钢床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-108	Y100L-6	1.1	1.08	
云锡型选矿摇床 (粗、细沙橡胶床面)	8-22	240-360	0.09-2	0-8	50-35	Y100L-6	1.5	1.045	5454
云锡型选矿摇床 (漆灰刻床面)	8-22	240-360	0.09-2	0-8	50-35	Y100L-6	1.5	1.03	
云锡型选矿摇床 (玻璃钢床面)	8-22	240-360	0.09-2	0-8	50-35	Y100L-6	1.5	1.08	3090
XZY2100 × 1050小型选矿摇床	8-28	250-450	0-4	0-8	7.2-19.2	Y90L-6	1.1	0.694	
4510B弹簧摇床	7-19	290-360	0.074-1.6	0-10	9-36	Y90S-4	1.1	0.65	