

# 双减速机电缆输送机 优质电缆输送器

产品名称	双减速机电缆输送机 优质电缆输送器
公司名称	霸州市开发区万源电力机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市大各庄工业区
联系电话	0316-7396961 18033656583

## 产品详情

本厂专业生产电缆输送机， 履带式电缆输送机 电缆输送器 电缆输送工具 的专业厂家。我厂输送机采用1.5 K W纯铜大功率双电机，即保证了工作时的稳定输出力，有保证了产品的使用寿命。履带采用纯橡胶压制而成，一次性成型，弹性强不会对电缆造成损坏。电缆输送机是一种敷设电力电缆（或通信电缆）的电动机械。履带式电缆输送机 电缆输送器 电缆输送工具 电缆输送机也可用于其它需要牵引的场合，可单独使用，电缆输送机是一种电缆敷设时用作牵引的成套机械，由牵引头和收线架几大部件组成，可用于电力电缆、通讯电缆、架空线的输送，也可以与本公司生产的系列输送配套使用。电缆输送机输送力通用复合履带采用高强度耐磨橡胶，使电缆受力均匀，经久耐用。电缆输送机采用双轴驱动，使输送力和重力分别作用在电缆的两个方向有利于保护电缆的两个方向有利于保护电缆的绝缘层。

电缆输送机主要技术参数：

输送机型号	电机功率（KW）	输送直径（CM）	额定输送力（KN）	输送速度  （米/分钟
DCS-3	0.75X2	40-140	3	9
DSC-5	1.1x2	40-160	5	9

DSC-5B	1.5X2	40-180	8	9
电缆径向夹紧力可自行调节最大夹紧力量<2.7KN				
产品规格	DCS-3	DSC-5	DSC-5B	
外形尺寸	880X500X400	980X500X420	1018X500X420	
重量（KG）	168	198	208	

电缆输送机型号：

JSD-3,JSD-5B,JSD-5C,JSD-8,DCS-8B,DCS-8,DCS-5, DCS-3,FDS-3,FDS-6,FDS-9,DSJ-150A , DSJ-180B , DSJ-120。

我厂还生产液压挖坑机，履带式电缆输送机 电缆输送器 电缆输送工具，  
液压钻机，光伏打桩机，电缆输送机，牵引机，柴油绞磨机，铝合金三脚抱杆机，液压冲孔机，机械打孔机，绝缘导线卡线器，导线压接钳，电动压接钳，液压压接机，电缆放线架，液压放线架，机械放线架，母线加工机，DHY-150母线加工机，，拖拉机绞磨，拖拉机牵引机，液压泵浦，柴油发电机，格

履带式电缆输送机 电缆输送器 电缆输送工具咨询热线：电话 0316-7396961 手机：18033656583。

我公司（钢丝绳  
油丝绳 ）  
无扭编织钢丝绳，防扭编织钢丝绳，绞磨牵引绳其防扭性  
，耐腐蚀能达到国内外同类产品技术水平，其机械强度超过了国内外同类产品技术水平.无扭编织钢丝绳 CT1钢丝绳插套器 DYC240钢丝绳煮油箱 无扭编织钢丝绳

电力牵引钢丝绳，（钢丝绳  
油丝绳 ）绞磨牵引绳，四方八股无扭钢丝绳又称编制防扭钢丝绳，也称无扭钢丝绳或不旋转钢丝绳  
，具有不旋转的特性，主要用于输电线路架线施工中张力放线用的导引绳，牵引绳等。近期国家发改委已经发布了《中华人民共和国电力行业标准 - 输电线路张力架线用防扭钢丝绳》，这个新标准的发布预示着将来钢丝绳的规范方向，老式的钢丝绳将逐步被替代。而本公司生产的防扭钢丝绳

完全达到了该标准所规定的技术参数。目前主要为生产四方8股，四方12股，六方12股，六方18股等。

为了解决

普通捻绕式钢丝绳

和捻绕式中多层股（不旋转型）钢丝

绳扭转、破股现象，我公司在编织型钢丝绳基础上，研制生产出一系列

防扭钢丝绳，无扭钢丝绳，电力牵引绳。高强度防扭钢丝绳。该绳的特点是：用

四股、六股、八股右交互捻，与相同股数在捻按一定规律纺织成四方形和六边形。（钢丝绳  
油丝绳）编织成的钢丝绳

在断面上左交互捻和右互捻是相称的，不论是否受力，断面上的捻劲都能相互抵消这样钢丝绳总的扭转力矩为零，即不旋转，该种钢丝绳还具有柔性好、耐腐蚀的特点。

咨询热线：电话 0316-7396961 手机：13931623535 。

履带式电缆输送机 电缆输送机 电缆输送工具咨询热线：电话 0316-7396961 手机：18033656583。