

无溶剂环氧自流平面漆

产品名称	无溶剂环氧自流平面漆
公司名称	贵阳信翔商贸有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区贵州湘企西南五金机电专业批发市场
联系电话	15572608090

产品详情

美地信翔无溶剂环保环氧树脂自流平面漆

产品用途：

该产品适用于要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、航天、微电子行业，机械及化学综合性能要求高的区域、实行GMP标准的制药行业、医院、无尘菌室、血液制品行业及要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其它行业，也可用于学校、办公室、家庭等之装饰地坪。

产品优点：

无溶剂环氧自流平面漆无VOC排放，固含量100%。

环氧自流平面漆固化剂中不含壬基酚（属有机污染物，有"精子杀手"之称）、工业级水杨酸(刺激眼睛、呼吸系统和皮肤,对眼睛有严重伤害)。

助剂使用进口助剂（德国拜耳），颜色体系使用韩国、美国进口，使用台湾南亚128树脂。

表面平滑、色泽美观、达镜面效果，无溶剂、无气味、无污染、无毒、环保；

具有耐酸、耐碱，耐化学品等性能，对潮气、盐雾、油类及有机溶剂都有良好的抗性；

耐磨、耐压、耐冲击、耐高温、防水、有一定的弹性；

面层施工一次成型，快速方便。

产品说明：

无溶剂环氧自流平地坪面漆涂料是以优质进口原材料生产的一种双组分、自流平、无缝的高性能厚涂型环氧地坪涂料，它涂装厚度高、表面平滑美观、持久耐用，适用于对地坪涂装要求很高的场所使用，与美地信翔环氧中漆产品具有较好的配套性。

技术支持：

美地信翔可以提供相关的技术支持，包括设计阶段协助、施工建议和亲临施工现场解决问题等。欢迎施工单位、设计单位及经销商与本公司的专业人员联系以解答相关问题。

设计规范：

按照设计，无溶剂环氧树脂自流平面漆施工温度为5~35℃，基面温度至少高于空气露点温度3℃以上，环境湿度<80%，厚度0.8mm以上。

化学特性：

在环境温度下，无溶剂环氧树脂自流平面漆涂料对多种工业化学品有优良的抵抗能力。相关资料详情请咨询美地信翔相关技术人员。

注意：请及时将飞溅到地板的化学品清洗干净，因化学品蒸发后浓度会比原来更高。

保养：涂膜实干期间严禁接触水、溶剂等介质，严禁承压，踩踏。

施工指导：

应当由专业的承包单位进行该产品的施工，且承包单位必须按照产品的施工说明进行施工。美地信翔与许多受过专业培训的施工队有长期合作。

搅拌：

搅拌时，应使用电动试搅拌器，或者使用配备了专用搅拌叶片的重型低速搅拌器。应先充分搅动基料，使沉淀物分散均匀，然后将全部固化剂添加到基料容器中，进行充分搅拌，搅拌时间大约3-5min，一旦混合完毕，就应立即进行施工（在20分钟内使用完毕，方可达到最佳效果。 ）。

施工方式：

镗涂施工按镗涂厚度要求选择齿长合适的镗刀。镗涂1mm厚度的涂膜，一般选择2mm齿长的镗刀。重要的是，在施工过程中，使用针型排气辊筒刺入涂层，这样可以避免产生气泡。

施工参数：

混合比（重量比）A:B = 5 : 1，混合后要充分搅拌均匀。

混合后使用寿命（25℃）20分钟（倾倒在地面为30分钟），温度越高，混合后使用寿命越短，施工时环境温度高于35℃，一般不建议施工。

稀释剂环境温度为10~35℃ 施工时不允许加入稀释剂，但施工温度为5~10℃ 时，可加入不超过色漆质量总量3%以内的X-11C型稀释剂

说明：干燥时间是在标准条件（温度25℃，60%湿度）下测定，仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较大的差异，还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常，当温度升高时，干燥时间缩短；当温度降低时，干燥时间加长。

清洁：施工完毕，用稀释剂清洗涂装工具设备，对已经固化的漆污，用机械方法清除。

应用限制：

涂装环境温度范围：5 ~ 35 。基面温度至少高于空气露点温度3 以上；涂装环境湿度范围<80%；

通风条件：应确保施工场所通风无尘。但不应有强风，以免带进灰尘影响表观效果。

注意：本产品不适用在太阳光直射位置和紫外线强度比较大的位置

储存期：自生产日期起，在按存储条件要求下，原始包装状态的产品保质期为6个月。

储存条件:涂料密封储存在干燥、阴凉、通风良好的条件，避免高温和火源。

运输时保证车厢环境干燥、封闭，材料码放平稳。