

# 伯纳德角行程电动执行机构

产品名称	伯纳德角行程电动执行机构
公司名称	天津市万方自动化仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:万方 型号:AS-25/K30H 驱动能源:电动执行器
公司地址	中国 天津市 天津市红桥区本溪路
联系电话	86 022 27798935

## 产品详情

品牌	万方	型号	AS-25/K30H
驱动能源	电动执行器		

伯纳德角行程电动执行机构用途：用于调节各种风门，蝶阀，球阀。输出转矩：100nm-10000nm

伯纳德角行程电动执行机构用途：用于调节各种风门，蝶阀，球阀。输出转矩：100nm-10000nm产品分类: 1 角行程：输出90度转矩 2 多转式：输出超过360度的转矩 3 直联式：通过输出端的法兰与阀门联接 4 底座式：执行机构安装在底座上通过连杆与 阀门连接功能： 1，断信号保护功能 -- 断信号时，输出轴按使用者预置的状态动作。预置方式有三种：a 原位，b 全开 c 全关 2。过流保护功能 -- 当执行机构过流时，控制电路自动关闭，执行机构保持原位。（主电路板红灯亮） 3，动态电制动功能 -- 当电机运转至给定值=反馈值时，程序发出一个动态电制动指令，既给一个瞬间反向电流，使执行机构立即停止转动。 4，限位功能 -- 根据现场需要，上下限两端可调范围各30% 5，信号隔离功能 -- 在输出板上设计了信号隔离电路。使输出的4-20ma电流信号准确的输送给计算机。技术参数 1 输入输出信号: 4-20ma dc 2 输入电阻： 250欧姆 3 输入通道： 1个 4 基本误差： 1% 5 死区： 1-3%(可调) 6 阻尼特性： 无摆动 7 电源电压 单相220v 50hz 三相 380v50hz 8 工作环境 温度： -25—70c 湿度小于85%周边无腐蚀性气体 9 外壳防护等级：符合gb4208ip65(防雨防尘) 型 号 力矩nm 行程时间/s as-10/k25h 100 25 as-25/k30h 250 30 bs-60/k30h 600 30 a+rs100/k30h 1000 30 b+rs160/k40h 1600 40 b+rs250/k40h 2500 40 b+rs400/f65h 4000 65 b+rs600/f105h 6000 105 b+rs800/f105h 8000 105 b+rs1000/f105h 10000 105例：b+rs1000/f105hyb+rs-基座代号 1000-转矩10000nm f-三相，k-单相 105-全行程时间/s h-底座式 y-远控式