

## 扬中道威PP管，FRPP管等各类管道使用温度分析

产品名称	扬中道威PP管，FRPP管等各类管道使用温度分析
公司名称	扬中道威工程塑料厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:道威
公司地址	江苏省镇江扬中市油坊工业园区(长旺热电厂东100米)
联系电话	0511-8852779 13905289776

### 产品详情

在化工行业等腐蚀性介质输送管道的选择中，根据客户的实际工况条件（使用温度，输送介质，管道压力等），选择不同材质的管道，以下是对个材质管道在腐蚀性介质中的使用温度的具体分析，作为客户选购的参考！<http://www.yzdowell.com/>

- 1.聚丙烯管，或以聚丙烯管为内衬、外缠玻璃纤维或其织物的增加塑料玻璃钢加强层（FRP的复合管件。主要用于输送酸、碱、盐等腐蚀性介质，也可用于输送饮用水。使用温度：-15~90℃，公称压力：0.4Mpa,0.6Mpa以及1.0Mpa。
- 2.玻璃钢/聚氯乙烯（FRP/PVC）复合管和管用于输送-10~80℃，压力小于或等于1.6MPa的腐蚀性流体，在不同温度条件下允许工作压力不同。
- 3.衬聚丙烯（PP）：使用温度-14~100℃，公称压力为PN2.0MPa,输送腐蚀性介质的管道
- 4.衬聚乙烯（PE）：使用温度-20~85℃，公称压力为PN2.0MPa,输送腐蚀性介质的管道
- 5.衬聚氯乙烯（PVC）：使用温度-20~65℃，公称压力为PN2.0MPa,输送腐蚀性介质的管道
- 6.增强聚丙烯（FRPP）

管和管件：使用温度-20~90 ，公称压力小于或等于1.0MPa，输送酸、碱、盐等腐蚀性介质。 <http://www.yzdowell.com/>