

# 柔性KBK组合式双梁悬挂起重机

产品名称	柔性KBK组合式双梁悬挂起重机
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DESU 型号:KBK 供货总量:100
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

## 产品详情

德速kbk柔性组合式悬挂双梁起重机起重量可达：2000kg，跨度可达：7米，可采用连续梁结构。kbk柔性轻型组合式悬挂起重机系统的组成部件全部是标准模块，可以保证大批量、高质量生产，因而系统十分可靠；系统模块的主体是三种规格的冷轧型材，强度大、刚性好、自重轻，保证了系统的稳定性。

### 产品介绍

kbk柔性组合式悬挂双梁起重机是利用标准直线段轨道和其他辅助标准件组合而成。主梁两端的小车行走部分，可在与主梁方向垂直的两条平行吊挂kbk轨道中运行。双梁与jpk型环链电动葫芦配套使用，电动葫芦运行小车可以沿着主梁方向运行。这种产品用于平面物料输送，适用于车间、仓库等场地。kbk柔性组合式双梁悬挂起重机由于采用了双轨平行式组合梁增加了主梁的承载力。因此可使用于较大跨度和较重物料的吊运。

### 特性描述

### 主体

冷轧型材，强度大、刚度好、自重轻，确保了系统的稳定性。从定点运送到高准确度的多点、多节拍的自动化输送，都能随意组合而成。

### 结构形式

由kbk轨道及小车、主梁及葫芦、电控箱、操作系统、安全防护系统等组成，起重量swl：80kg-2000kg跨度lifting：8.5m。（特殊工况选用伸缩梁模式）

### 安装维护

安装容易，维修方便，各标准模块之间只须用螺栓连接即可使用。让您无论是新建还是扩建、改建，都毫不费力。

### 驱动装置

锥型转子电机+摩擦轮驱动(起重量大于1t时);

### 操作模式

有线地操 (ip65 , 寿命50万次)、无线遥控;

工作级别

电机防护等级ip55、f级绝缘,

我公司生产的kbc柔性双梁悬挂起重机产品特点：

1、起升高度更高，由于起升葫芦被悬挂在两个kbc主梁之间的小车架上，因此双梁起重机

可以提供比单梁起重机更高的提升空间。

2、跨距更大，kbc柔性双梁悬挂起重机可以多轨道悬挂，从而实现了的跨度，以覆盖

更大的仓储及生产区域，起重机可以轻松地用手移动，然而当起重机轨道的跨距大于6m,起

重机载荷超过500kg时，我们建议用电动摩擦轮驱动行走方案。

3、起重量可达：2000kg 应用范围极广，尤其适用于现代化生产输送线。 联系方式

业务部 汪海雷

手机 : 13651745972

qq:907828503 德速起重机(苏州)有限公司

地址 : 昆山市昆嘉路与东城大道交汇处

传真 : 0512-57616996