

模具单头加热棒

产品名称	模具单头加热棒
公司名称	盐城市华赫电热电器有限公司
价格	10.00/15
规格参数	品牌:华赫 型号:HHDT 管径: 3-30mm
公司地址	江苏省盐城市金融城2号楼705室
联系电话	0515-88201673 13382641819

产品详情

模具单头加热棒

(高温加热管、单头加热管)选用优质金属管材作外壳,合金电阻丝做发热体,选择改性氧化镁粉作绝缘材料制作而成。该产品可以将功率做成分段式及按要求预留冷端。其特点:体积小,热效率高,升温快,安装简便,使用安全,寿命长。

模具单头加热棒使用时应尽量与模具贴合,使热量更好地传递到模具上,间隙一般配合在0.05mm-0.1左右。

一产品特点:

- 1、样式有单头直棒、直角,限位式,单头带螺纹,双头引线,双头带螺纹,异型;
- 2、模具单头加热棒表面负荷设计:普通:1-4w/cm²,仿进口:6-8w/cm²,高密度1-22w/cm²;
- 3、其表面负荷较高,不可用于空气干烧;
- 4、引线保护:高温套管,金属软管,编织线,串磁珠;
- 5、材质:不锈钢,铁;
- 6、标配引线200mm。

二、模具单头加热棒应用范围:

- 1、小型模具加热在现代工业应用中已为广泛的客户所接受;
- 2、在塑料、橡胶机械加热系统,如:挤压筒,硫化机加热;

- 3、医药生产线和化工领域；
- 4、实验室热处理试验；
- 5、工业机器，如：制袋机，封边机，熔锡炉，挤压机等；
- 6、模头，铸件，模具和机械设备打孔插入型加热。

使用注意事项：模具加热管应存放于干燥外，若因长期放置而绝缘电阻降低到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将元件低压通过数小时），即或恢复绝缘电阻。