

供应物流专用BG-X5030G高穿透桌面式X光机

产品名称	供应物流专用BG-X5030G高穿透桌面式X光机
公司名称	广东兵工安检技术有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:广东兵工 型号:BG-X5030G 拖动重量:150公斤
公司地址	东莞市南城区周溪莞太大道283号
联系电话	0769-22478181 18046918181

产品详情

检测对象：包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包等小型物件

适用场所：法院、监狱、税务局、看守所、体育、赛管、学校、旅游景点、邮局、学校、酒店等场所

技术参数：

- 1、一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机、更人性化
- 2、紧急制停分层控制：按下紧急按钮，仅断电传动和射线源部分，更安全
- 3、图像超清晰：核心部件采用高密度进口模块，分辨率更高，达到国际水平，更清晰
- 4、防水功能：通道内特殊处理。旅客少量液体散落物影响，更放心
- 5、魔镜功能：独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确
- 6、无极放大功能：64级连续无极鼠标放大功能，更连续
- 7、魔力按键：代替传统键盘。当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能
- 8、电子鼻：满足一定条件时放出声光警报信号，对特定的炸药具有辅助识别作用
- 9、故障自诊断：出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护
- 10、黑匣子：选配模块
- 11、硬件配置：日本滨淞探测器、德国英托诺滚筒、美国斯派曼射线源

基本参数：

外形尺寸：1650（长）X722（宽）X1150（高）mm

通道尺寸：500（宽）X300（高）mm

传动速度：0.22米/秒

拖动重量：150公斤

分辨力：直径0.0787mm金属线

空间分辨力：水平直径1.0mm；垂直直径1.0mm

穿透分辨力：能分辨直径 0.202mm的单根实芯铜线

穿透力：38mm钢板

胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

射线束方向：底照式

管电流：0.4~1.2mA（可调）

管电源：100~160KV（可调）

泄露剂量：<0.05uGy/h

射线束发散角：80°

冷却/工作周期：密封式抽冷/100

工作环境：-20° C~60° C / 20%~95%（不冷却）

工作电压：220VAC（±10%）50±3Hz

功耗：0.5KVA（每小时0.5度电）

噪声：55dB（A）

图像处理参数：

阵列探测器：L型光电二极管单能量探测器

显示器：高分辨率19英寸液晶显示

彩色：根据物质材料，24位真彩色显示12bit深度

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强图：像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿区更清晰

增强/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

会拉/前拉：可对当前30幅图像，前后回拉及处理

图像复原：图像显示恢复到最初状态

图像存储：连续保存50万幅图像，并可处理