

渣浆泵150ZJL35强能工业泵 渣浆泵检修工艺

产品名称	渣浆泵150ZJL35强能工业泵 渣浆泵检修工艺
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:LO1440
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

渣浆泵管路安装注意事项

一、在管路安装过程中，应尽可能使进出口管路与泵的进出口对平、对齐

如未按照上述来做会出现什么问题呢

如果管口与泵进出口错位或间隙较大，联接时靠导链或其他工具强行接口，就会使泵承受强大额外力，此情况下运行后很容易造成泵的蜗壳、进出口法兰破坏

二、进出口管路一定要在合适的位置支撑牢靠，尤其对于管路直径较大时，其重量就很大，如不可靠支撑，重量就会全部作用在泵的进出口上面，受此力作用，将造成运行振动，法兰开裂，泵件损坏，泵体变形，失去装配制造精度，发生一系列故障

三、在输送距离上面，对于输送距离短，高差大于80cm的输送系统，出口应装单向阀，防止突然停电造成水锤而将泵冲击爆裂

150ZJL-35渣浆泵

买好泵 到强能工业泵制造厂！

150ZJL-35渣浆泵是单级、单吸、立式离心渣浆泵。

150ZJL-35型号具体参数：

150ZJL-35具体参数

传动方式：直联DC传动（弹性套柱销联轴器）、窄V带传动BD过流件材质：耐磨耐腐蚀高铬合金

泵吐出口径：150mm

输送介质：含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体

轴封形式：无密封

叶轮与轴采用螺纹联接，护套、支架、轴承体用螺栓联接。

泵轴与电机可采用联轴器直接传动或皮带传动。

150ZJL-35渣浆泵主要由叶轮、护套、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。

40ZJL-35A立式渣浆泵

买
好泵 到强能工业泵制造厂！

ZJL型立式渣浆泵主要用途

ZJL型立式渣浆泵一般浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封和轴封水。加长轴系列的液下泵，可适用于液位较深的工况。该型泵适用于矿山、冶金、电力、煤炭、化工、建材等行业，输送含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体，其固液混合物***大重量浓度：灰浆45%、矿浆60%。

ZJL型渣浆泵工作条件

转速：电机直联传动

2900/1480/980/730/590/ r/min

皮带轮之间联传动

符合客户要求

介质温度：一般 80

特殊可达110

固液混合物重量浓度：灰浆浓度 45%

矿浆浓度 60%

40ZJL-35A立式渣浆泵是立式、轴向吸入、单级、单吸、离心式、液下渣浆泵

40ZJL-35A渣浆泵基本参数：

流量：12.9-47.6m³/h

扬程：15.3-48.0m

效率：29.2-38.7%

轴功率：2.5-12.6KW

功率：5.5-18.5KW

吐出口直径：40mm

转速：960-1470

间断通过粒度：7mm

40ZJL-35A渣浆泵结构特点：

- 1.ZJL型渣浆泵主要由叶轮、护套、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。
- 2.叶轮与轴采用螺纹联接，护套、支架、轴承体用螺栓联接。
- 3.泵轴与电机可采用联轴器直接传动或皮带传动。