

# 广州缠绕机厂家

产品名称	广州缠绕机厂家
公司名称	广州市永协包装技术有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:Yongking 型号:2000A 电压:220v
公司地址	广州市荔湾区东漵北路570号(茶窖工业区)
联系电话	138-29792841 13829792841

## 产品详情

### 自动薄膜缠绕机

采用微电脑控制核心，可对包装物进行各种工艺要求的缠绕包装作业并且自动上断膜，薄膜缠绕机具有性能稳定，抗干扰能力强，能在高粉尘、高噪音、强电磁干扰和温度变化剧烈的环境下正常工作，同时具有操作简单等特点。缠膜机主要电器元件采用进口名牌产品，控制plc采用进口缠绕机配件，程序永不会丢失。自动薄膜缠绕机价格最低最优惠，实力品质保证。

### 特点

10种不同的缠绕方式，通过设置各种按钮和顶部缠绕，光电延迟，缠绕圈数等参数来实现

在序列号中，他有9种缠绕程序

可调节的光电延迟(增加/减少顶部的重复缠绕圈)

索引转盘停下的位置

通过机器的爪子来调节膜的拉力

光电自动控制膜架

操作者可通过一个简单的操作杆来控制辊的上下运动

辊通过一个"循环"链来运行

不需要调整转盘:利用一个铁坡就可以轻松将托盘放到转盘上去

机器底座下面的缝是为了铲车铲动机器用的

急停按钮

800b预拉式缠绕机

1. 电源：1p ac220v 50hz 500w
2. 气压：4kg/cm<sup>2</sup> ~ 6kg/cm<sup>2</sup>
3. 耗气量：0.7m<sup>3</sup>/hr
4. 转盘直径：400mm（可定制）
5. 机器尺寸：w400mm × l950mm × h1650mm
6. 转盘速度：20r/min（可调）
7. 立柱高度：1250mm（有效缠绕物500-650以内）（可定制）
8. 台面高度：630mm
9. 转盘承重：60kg以内
10. 缠绕物规格：对角线0 ~ 900mm；高度：500 ~ 650mm
11. 出膜方式：电机机械预拉伸

12. 整机特点：

I 整机小巧，搬运方便

I 适应各种小型可压可立物体的缠绕

I 带有压顶机构，缠绕更稳定牢固

I 所有动作都可以独立操作，按需要即时缠绕

I 能防止货物在搬运过程中的损坏，并起到防尘、防潮及保洁作用

I 具备ce认证，可选

13. 缠绕薄膜参数：

材料: lldpe薄膜

规格：宽度100 ~ 500mm，厚度17 ~ 25  $\mu$  m

外径 250mm，内纸芯 50 ~ 76mm

拉伸率：100% ~ 300%

可燃性：高度可燃烧

灭火方式：水；水性喷射；干式灭火器

含毒性：产品不含任何毒性

有关生化资料：化学物质不可分解

售后服务：

机器免费保修12个月(人为因素除外)

免费安装调试,现场培训操作人员

接到服务电话后技术人员将在24小时内赶到现场处理

随时提供零配件