

埃克斯查看句容美孚Mobil NUTO H68

产品名称	埃克斯查看句容美孚Mobil NUTO H68
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:福斯 型号:ZI1101
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚齿轮油600系列重负荷工业齿轮润滑油产品描述美孚齿轮油600系列产品的范围内做出优质重负荷工业齿轮润滑油溶剂精制高质量石蜡基矿物油和无铅负荷添加剂。它们也含有氧化，生锈，泡沫和乳液抑制添加剂。可在七个粘度他们的品牌美孚齿轮油626，627，629，630，632，634和636。

性能美孚齿轮油600系列润滑油具有出色的承载性能-极压特性和耐金属磨损。他们都有65磅铁姆肯公司通过负载。这些油具有抗性的相当高的水平，以氧化和化学降解，以保持齿轮情况下，水库，无污泥和存款，即使在高油温循环系统。这使很长的使用寿命。它们具有降低功耗的摩擦改进特性和较低的油体温度，以进一步减少氧化。美孚600系列产品防止铜腐蚀和生锈液相和汽相。其水分离性能优良，他们坚决抵制泡沫的服务。

美孚拉力士SHC 1020系列超优性能润滑油主要供润滑极重负荷的回转螺杆式及叶片式空气压缩机。它们特别适用于矿物油产品能力不济的严苛工作条件中，例如必需承受高终压温度，或要求换油周期长的应用。本系列产品以特定功能设计的合成无蜡碳氢液体和高工艺技术生产的添加剂配方调制而成，确保其耐氧化及耐热裂解性能超越矿物油的空气压缩机油。在其他空气压缩机油不能满足要求的情况下，它们却表现出杰出的设备保护功能和可靠性。美孚拉力士SHC

1020系列油品的磨损保护性能优异，抗氧化和热降解性能杰出，大大超越了矿物油产品。它们独特的配方，有助减少设备的故障，以及下游部件的积炭及污染，从而节省保养费。它们的高粘度指数，确保了在高温时润滑作用仍然有效。与矿物油产品比较，美孚拉力士SHC

1020系列润滑油显著降低了失火和(爆)炸的可能性。它们几乎不产生积炭，而且自然点火温度高，因此性能改进、安全性提高。它们卓越的分水性，减少了聚集式滤油器所产生的乳化液，因此无需经常保养。

应用范围

美孚拉力士SHC1020系列润滑油主要供回转式螺杆和叶片压缩机采用。对于排气温度高达200°C的连续性

高温运作，它们特别有效。拉力士SHC 1020系列润滑油推荐用于发生过油品降解过度、叶片效能不佳或产生积炭的压缩机中。它们与所有用在压缩机里的金属结构相容，也与传统的矿物空气压缩机油相容，但与其他油品掺用，则可能减弱其整体性能。美孚拉力士SHC 1020系列润滑油不可供呼吸器中的压缩机使用。以下类型压缩机采用美孚拉力士SHC 1000系列润滑油後，显示了优异的性能：主要推荐用于回转式螺杆和叶片压缩机於喷油冷却的螺杆式压缩机极有效在严苛情况下工作的压缩机采用矿物油产品，而有油品过度降解纪录的多级压缩机含有重要的齿轮与轴承的压缩机系统安装在固定及流动装置中的压缩机

美孚拉力士PE R-A，R-B，R-C和RD 220粘稠，无色油ISO粘度等级220，专为超高压乙烯压缩机的润滑。它们是基于高纯度，饱和烃油（白油），辅以减摩和自由基陷阱添加剂，在适应治疗水平。

在聚乙烯的生产，高速往复压缩机用来压缩气体乙烯高压高达3000bar。在这些应用中，在聚合过程中，所使用的聚乙烯可以与所用的聚乙烯接触。在这种情况下，所需的润滑油必须是可接受的纯度，并且不需要修改聚乙烯的性能。

美孚拉力士PE R-A，R-B，RC和RD 220提供的压缩机气缸润滑良好，与聚乙烯工艺兼容。它们可用于生产食品接触的聚乙烯，如食品包装。美孚拉力士PE R-A，R-B，R-C和RD 220具有良好的热稳定性和化学稳定性。他们可以使用多达3000条，根据喷射系统和温度。反应气体组分和杂质可能会反应进入压缩机本身，与形成的污泥，这可能会导致润滑故障。这是防止由添加剂，这也减少衬套磨损。

美孚拉力士PE R-A 220推荐高活性气体成分。

美孚拉力士PE R-B

220推荐用于低反应性杂质。其添加剂显示低波动性和迁移。这是非常适合在有脂肪食品接触的应用

美孚拉力士PE R-C 220推荐用于中间反应性气体。

美孚拉力士PE R-D 220推荐用于特定高度严重，高压力的应用。