

萤石粉球团粘合剂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 萤石粉球团粘合剂 |
| 公司名称 | 山东省乐陵市辰昊聚合物科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:辰昊牌 型号:F-10 F-9:F-7 |
| 公司地址 | 山东省德州市乐陵市经济技术开发区 |
| 联系电话 | 18266167789 |

产品详情

山东“辰昊牌”复合纤维素型FH系列粘结剂---型号：FH-10、FH-9、FH-7、FH-5、FH-3

一、物理和化学性质：

- 1.外观：灰色或灰白色粉末状。
- 2.成分：主要原料棉花、腐殖酸等，加酸、碱等溶剂经一系列化学反应而成。
- 3.炭化温度：230 ，燃烧温度：575 。燃烧生成物主要为CO₂和H₂O。
- 4.胶体性质：复合型纤维素粘结剂溶解于水后形成具有一定浓稠度和粘结力的褐色胶体，稳定性强，不易分解变质。

二、FH系列产品特点：

- 1.用量极小：各种粉料用量均在1.0-2.0%范围内；
- 2.用FH粘结剂按一定比例和其他粉料混合均匀后,再加水搅拌3-5分钟，待物料有粘性后即可制球或压块。
- 3.不增加任何灰分，不降低品位，不阻燃；粘结力强，成型效果好；不含硫、磷、硅。

原料成分主要是碳水化合物，不产生其他有害气体和杂质，不影响产品品质，对人体无害，对环境友好。

5.缺点：FH粘结剂单价较高，客户需根据自身产品价值核算好综合使用成本。

三、适用范围：型煤/环保型煤/萤石粉/除尘灰/碳化硅粉/石墨粉/焦炭粉/木炭粉/烟煤粉/无烟煤粉/增碳剂/铁精矿粉/锰矿粉/硅锰合金粉/铅矿粉/铜矿粉/氧化铁皮/氧化铝粉/炼钢污泥/各种冶炼副产物/各种金属矿粉/各种非金属矿粉等的粘结压制成球或制块。

四、使用方法：复合型FH粘结剂为粉料，使用时直接添加到其他物料中，再加水搅拌。注意控制含水量，如物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。

五、我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

乐陵市辰昊聚合物科技有限公司

地址：山东省乐陵市西城开发区

技术咨询及产品应用：邱朝亮

电话：18266167789 办公室电话：0534-6796007 传真：0534-6796007