

# 玻璃钢隔栅盖 玻璃钢污水处理网格板定做

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢隔栅盖 玻璃钢污水处理网格板定做      |
| 公司名称 | 枣强县泰艺玻璃钢加工厂              |
| 价格   | 150.00/平方米               |
| 规格参数 | 品牌:泰艺<br>型号:38*          |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县工业园区            |
| 联系电话 | 0318-8282333 13231812888 |

## 产品详情

玻璃钢格栅也叫复合材料篦格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经特殊工艺精制而成的玻璃钢制品。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点，应用于酸碱腐蚀，湿热易锈区域，如发电、电镀、海洋作业等场合，可配套承做防腐平板、污水处理、化工、电镀设备配套玻璃钢制品，如地沟盖板，溢流槽等等。可根据用户需求订做！

广泛用途：

操作平台、设备平台、钻井平台、地坪、楼梯踏板、坡道、桥边走道、铁路跨越走道、货车顶部走道、步行天桥、围栏、设备安全栏、机场照明围栏、脚手架、滤栅、通风栅、装饰格栅、活板门、洗涤架、耐腐蚀货架、地沟沟渠盖板、船甲板、系留船坞。1、耐腐蚀：玻璃钢模塑格栅耐酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，在防腐领域具有无法比拟的优越性。它不同于传统的金属格栅，其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变等现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。根据实际使用场合的要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型等树脂做基体材料。2、轻质高强：玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3，而强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

4、抗冲击和抗疲劳：玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变，而金属格栅受冲击后，保留永久形变，需修复。玻璃钢格栅具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适，减少了工作人员腿部和背部的紧迫感，减少事故的发生，有利于提高生产效率。5、防滑：玻璃钢模塑格栅具有防滑功能，通过模塑成型的玻璃钢格栅有自然形成的防滑凹月面和防滑砂面两种，防滑砂面又有模具内铺砂一体成型和脱模后通过粘结剂再次加工铺砂两种，这两种铺砂面都提供了优越的防滑功能，砂层都不易剥落，经久耐用。据国外的有关资料表明，由于滑倒而引起的事故占事故的第二位，在许多不同的工厂滑倒已成为事故发生的主要原因，并产生巨大的经济损失。玻璃钢格栅的使用让行走更为安全舒适，大大减少了人员滑倒而引起事故的发生。6、耐老化：玻璃钢模塑格栅选用优质树脂、玻纤系统制造而成，保证制品使用寿命在20年以上。根据国家科研院所对玻璃钢制品的老化性能研究检测，结果表明，使用专用玻纤浸润处理的玻纤增强树脂制品，大气暴晒二十年后，强度仍能保持在85%以上。可降低阳光照射，减少室内热辐射,达到节能效果。

通风性佳，使用后不影响整理视觉效果,美观耐用。设计师可依客人需求搭配设计，变化性佳。

连接牢固，并可重复拆装，维修便利。