

12Cr12Mo

产品名称	12Cr12Mo
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	品牌:12Cr12Mo 型号:12Cr12Mo 交货状态:热轧
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

12Cr12Mo 3*1500*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 4*1500*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 5*1500*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 6*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 8*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 10*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 11*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 12*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 15*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 20*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 22*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 25*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 30*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 35*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 40*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 金属材料牌号：12Cr12Mo 材料类别：马氏体耐热不锈钢 执行标准：GB/T8732-2014特性及适用范围:12Cr12Mo工艺性好，在腐蚀性较弱时可代替1Cr5Mo钢。12Cr12Mo马氏体耐热不锈钢一般在540 以下使用，，油中最高可用到600 ，用作汽轮机叶片。化学成份碳 C：0.10~0.15 硅 Si：0.50 锰 Mn：0.30~0.50 硫 S：0.030 磷 P：0.035 铬 Cr：11.50~13.00 镍 Ni：0.30~0.60 铜 Cu：允许含有 0.30 钼 Mo：0.30~0.60 力学性能：抗拉强度 b (MPa):淬火回火，685 条件屈服强度 0.2 (MPa):淬火回火，550 伸长率 5 (%) :淬火回火，18 断面收缩率 (%) :淬火回火，60 冲击功 Akv (J):淬火回火，78 硬度：退火，255HB;淬火回火，217~248HB 热处理规范及金相组织：热处理规范：1) 退火，800~900 缓冷或约750 快冷;2) 淬火，950~1000 油冷 3) 回火，700~750 快冷。金相组织：组织特征为马氏体型。交货状态：以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。12Cr12Mo马氏体耐热不锈钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供12Cr12Mo马氏体耐热不锈钢。