

磁力泵工作原理,80CQ-20

产品名称	磁力泵工作原理,80CQ-20
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	6700.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑 型号:80CQ-20
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

品牌；上海邦瀑 型号；16CQ-8

吸入口径；16 驱动方式；磁力 叶轮吸入方式；单吸式
叶轮结构；封闭式叶轮 叶轮级数；单级 性能；无泄漏
用途；化工泵 输送介质；清水泵 材质；不锈钢 流量；25
扬程；8 功率；0.12 转速；2900 叶轮数目；1

一、CQ不锈钢磁力泵概述：

CQ型磁力泵驱动泵（简称磁力泵）是将永磁联轴器的工作原理应用离心泵的新产品，设计合理、工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。

磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷，不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

二、CQ不锈钢磁力泵产品特点：磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

三、CQ型不锈钢磁力泵安装和使用

- 1、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵体不得承受管路重量，对于特殊要求垂直安装の場合，电机务必朝上。
- 2、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配备底阀。
- 3、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住无异常声响，各紧固件要紧固。
- 4、检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
- 5、电机启动后，缓慢打开排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需开度。
- 6、泵停止工作前，应先关闭排出阀门，然后关闭吸入管阀门。

四、CQ磁力泵材质种类：

(1) 工程塑料泵（增强聚丙烯）型号有：08CQ-2、10CQ-3、14CQ-5、16CQ-8、20CQ-12、32CQ-15、32CQ-25、40CQ-20、50CQ-25、50CQ-32。

(2) 不锈钢泵（1Cr18Ni9Ti）型号有：16CQ-8、20CQ-12、32CQ-15、32CQ-25、40CQ-20、40CQ-32、50CQ-25、50CQ-50、65CQ-25、80CQ-35、80CQ-50。

五、CQ磁力泵型号意义：

例如：40CQ-20P 40-泵进口直径(mm) CQ-[磁力驱动泵](#) 20-工作扬程(m) P-材质为不锈钢

六、CQ型不锈钢磁力泵性能参数

型号	口径		流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	电压 (v)	材质
	进口(mm)	出口(mm)					
16CQ-8	16	12	1.8	8	0.18	220/380	不 锈 钢
20CQ-12	20	12	3	12	0.37	220/380	

25CQ-15	25	20	6.6	15	1.1	380
32CQ-15	32	25	6.6	15	1.1	380
32CQ-25	32	25	6.6	25	1.1	380
40CQ-20	40	32	10.8	20	2.2	380
40CQ-32	40	32	12	32	4	380
50CQ-25	50	40	14.4	25	4	380
50CQ-40	50	40	13.2	40	4	380
50CQ-50	50	32	13.2	50	5.5	380
65CQ-25	65	50	16.8	25	5.5	380
65CQ-35	65	50	27	35	7.5	380
80CQ-35	80	65	51	35	11	380
80CQ-50	80	65	51	50	15	380

注:表中20CQ-12---80CQ-50型号的[磁力泵](#)均可配置隔爆防爆电机

