

斑马 Zebra 105SL Plus

产品名称	斑马 Zebra 105SL Plus
公司名称	深圳市谷得条码技术有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:105SL Plus
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1213号嘉辉苑G单元809室
联系电话	0755 23271339 18118731587

产品详情

Zebra 的 105SLPlus 可提供经济高效、稳定可靠的高性能打印。这款耐用型打印机专为持续运营而设计，具有在您的制造和仓储环境中进行快速、可靠、经济高效打印所需的功能。Zebra 105SLPlus 在设计时充分考虑了易用性。基于图标的多语言图形化 LCD 用户界面非常直观，易于操作，最大限度减少了用户培训需求，使得这款打印机成为多语言和全球应用的理想之选。简化的碳带安装过程最大限度减少了停机故障。105SLPlus 提供耐用的全金属结构和强大的打印机制，承受极其严苛的环境。105SLPlus 充分利用 Zebra 经实践验证的电子平台，提高大批量应用的速度，增加了格式、字体和图形的存储。Element Energy Equalizer™(E3™) 技术能够延长打印头的寿命并提供出色的打印品质。105SLPlus 专为轻松适应现有运营而设计。多个标准连接选项（包括并行、串行、USB 和以太网）以及全面向后兼容性使得集成快速、简便。要添加接口，可以选择可选的 ZebraNet® b/g 打印服务器来获得无线支持。

打印机规格 分辨率 8 点/毫米/203dpi 12 点/毫米/300dpi（可选） 内存 标配：16 MB SDRAM；8 MB 闪存 打印宽度 4.0 英寸/102 毫米 打印长度 203dpi：150 英寸/3810 毫米（使用标配内存） 300dpi（可选）：100 英寸/2540 毫米（使用标配内存） 打印速度 203dpi：每秒 12 英寸/305 毫米 300dpi：每秒 10 英寸/254 毫米 介质规格 介质类型 连续纸、模切纸或黑标纸、有凹口的纸 介质厚度（标签和衬纸）：0.003 英寸/0.076 毫米至 0.012 英寸/0.305 毫米 最大介质卷尺寸：卷芯外径 8.0 英寸/203 毫米；卷芯内径 3 英寸/76 毫米 介质宽度（标签和衬纸）：0.79 英寸/20 毫米至 4.5 英寸/114 毫米 非连续标签最大长度：39 英寸/991 毫米

碳带规格 标准长度：1476 英尺/450 米或 984 英尺/300 米 提供 2:1 和 3:1
介质卷与碳带比 最大碳带卷尺寸 卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米；卷芯内径 1.0
英寸/25.4 毫米 碳带墨面向外卷绕 碳带宽度：0.79 英寸/20 毫米至 4.33 英寸/
110 毫米 工作参数 环境参数 工作环境 › › 热转印 40 °F/5 °C 至 105 °F/
40 °C › › 热敏 32 °F/0 °C 至 105 °F/40 °C 工作湿度：20% 至 85% (无
冷凝) 存储/运输环境：-40 °F/-40 °C 至 140 °F/60 °C 存储湿度：5%
至 85% (无冷凝) 电气参数 拥有功率参数校正功能的 100-240 VAC、47-63
Hz 通用电源 机构认证标准 IEC 60950-1、EN 55022 Class B、EN
55024、EN61000-3-2、EN 61000-3-3 产品标记 cTUVus、CE、FCC-
B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark (Arg)、CCC、GOST-
R、BSMI、KCC 和 UkrSEPRO 物理参数 高：15.5 英寸/393.7 毫米 宽：10.31
英寸/261.9 毫米 深：20.38 英寸/517.5 毫米 重量：50 磅/22.7 千克 选件和附件
300 dpi 切纸器和接收盘 介质回卷轴 —
通过衬纸卷取轴将用完的纸回卷或剥离；具有 64 MB
板载线性闪存 (仅限原厂配置) 可伸缩字体及国际字体

以下应用的理想选择

制造：

产品识别标签、包装标签、收货/整理标签、在制品

交通运输与物流：

订单分拣/包装、发货/收货、直接换装、合规标签

零售：

发货、退货

政府机构：

资产跟踪、合规标签、库存标签