

恒川活动钢闸门系列

产品名称	恒川活动钢闸门系列
公司名称	宜兴市恒川景观有限公司
价格	20000.00/平方米
规格参数	品牌:恒川 型号:HC-ZZ
公司地址	宜兴市和桥镇
联系电话	0510-87952006 18661277289

产品详情

恒川活动钢闸门：上部敞开式设计，完全无排架和中墩，独立的液压管路布置于基础内，建成后整体效果整齐，溢流时闸门背水面不凌乱，降坝后几乎紧贴河床，适用于城市景观湿地建设，内涝泄洪，旱季蓄水，冬季形成冰面开展冰上运动。

- 1、强度高、抗冲击、抗震动，抗冰冻，噪音小，不淤积，无漂浮物。
- 2、行洪可靠，降坝迅速，降坝不需要任何动力源。
- 3、坝体单元组合式设计无需中墩、排架。可分体升降排漂，分散泄流。可在载荷变化时实现同步升降，调节水位。
- 4、马勒里式三角臂连杆组合放大机构，改善动水水流在低于45度角时支撑力，提高起升机构稳定性。
- 5、蓄水位调控和生态景观建设。
- 6、单一管路，每闸门相对独立，检修与维护最为简单

关键部件的耐磨、防腐：销轴、轴套、液压缸活塞杆
耐磨损——热喷涂技术，这类涂层主要为：

- (1) 耐粘着磨损划伤——专用典型涂层为钴基碳化钨、碳化铬/镍铬涂层。
- (2) 耐磨粒磨损——专用典型涂层为钴基镍铬合金、自熔合金混合钼、氧化铬涂层。
- (3) 耐微振磨损——专用典型涂层为氧化铝/二氧化钛涂层。
- (4) 耐气蚀磨损——专用典型涂层为铝青铜涂层。
- (5) 耐冲蚀磨损——专用典型涂层为氧化铝/二氧化钛、氧化铝涂层。

