

# H65半硬黄铜带0.5\*300MM冲压黄铜带

产品名称	H65半硬黄铜带0.5*300MM冲压黄铜带
公司名称	东莞市君友金属材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:江铜 型号:H65 规格:0.5*300MM
公司地址	东莞市长安镇涌头涌溪街南坊
联系电话	86-076982784899/82784699 18926882878

## 产品详情

黄铜带简介：黄铜带的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制造精密仪器、船舶的零件等。黄铜敲起来声音好听，因此锣、钹、铃、号等乐器都是用黄铜制做的。按照化学成分，黄铜分为普通铜和特殊黄铜两种。

(1) 普通黄铜是铜锌二元合金。由于塑性好，适于制造板材、棒材、线材、管材及深冲零件，如冷凝管、散热管及机械、电器零件等。铜的平均含量为62%和59%的黄铜也可进行铸造，称为铸造黄铜。

(2) 特殊黄铜为了获得更高的强度、抗蚀性和良好的铸造性能，在铜锌合金中加入铝、硅、锰、铅、锡等元素，就形成了特殊黄铜。如铅黄铜、锡黄铜、铝黄铜、硅黄铜、锰黄铜等。

长期专业生产销售各种型号铜带，黄铜带，黄铜箔，黄铜皮，黄铜片，半硬黄铜带，特硬黄铜带，全软黄铜带，镀银黄铜带，镀锡黄铜带，镀金黄铜带，止水黄铜带，冲压黄铜带，环保黄铜带，超薄黄铜带，高精黄铜带等进口黄铜带。

黄铜带材质主要有：H96（C2100）、H90（C2200）、H80（C2400）、H70（C2600）、H68（C2620）、H65（2680）、H63（C2720）、H62（C2800）、H59等等。产品参数：产品状态：M（软）、Y4（1/4硬）、Y2（1/2硬）、Y（硬）、T（特硬）等各种状态。产品厚度：0.05—3.0mm（公差：±0.005--±0.02mm）。产品宽度：10—305mm（公差：±0.05mm）。执行标准：GB/T 2059-2000铜材黄铜带带材。认证体系：ISO9001-2000质量认证、SGS绿色环保认证标准。

国标黄铜带H65（日标黄铜带C2680）：含铜量65%，又称日用黄铜。具有漂亮色泽、加工性、延展性、伸抽性良好，易于电镀或涂装，焊接性佳，更富耐蚀性。可应于汽车水箱管，摺扣、照相机、散热片等。

黄铜带性能及用途：黄铜带有很高的强度，热态下，塑性良好，冷态下，塑性也比较好，切削加工性好，易焊接，耐蚀性好。黄铜带主要用做各种销钉，铆钉，螺帽，垫圈，导波管，夹线板，环形件及散热零件，制粮工业，船舶工业，造纸工业用零件，插头，插座配件等。

东莞市君友金属材料有限公司是一家专业生产、加工及销售的企业，本公司交货及时，质优价廉。可根据客户要求定做加工，为了更好的服务于客户，欢迎中外朋友洽谈业务，交流技术。并愿以优质的产品、优良的服务、诚挚的信誉与中外各界有识之士广泛合作，共谋发展。