

TVVB电梯扁电缆 电梯电缆

产品名称	TVVB电梯扁电缆 电梯电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:TVVB 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

TVVB电梯扁电缆 电梯电缆

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆

电缆应用：

乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯、交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、低速梯、中速梯、高速梯、超高速、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯、斜行电梯、立体停车场用电梯、建筑施工电梯等内部作随行悬挂电缆

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

TVVB电梯扁电缆 电梯电缆

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆

电缆名称：

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆 TVVB扁电缆 TVVB扁平电缆 TVVB电缆
TVVB电梯专用扁电缆 TVVB电梯随行扁电缆 TVVB钢丝加强扁电缆 电梯专用扁电缆
电梯用扁平电缆 电梯专用随行扁电缆 电梯用随行扁平电缆 电梯用扁电缆 电梯用扁平电缆
灰色电梯电缆 灰色电梯扁平电缆 随行电缆 随行扁电缆 随行扁平电缆 天车扁电缆
电镀天车电缆 电镀天车专用扁电缆 电镀天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆

扁平电缆

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-ELEVATOR-JZ-YY黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-JB-YY彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OZ-YY黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OB-YY彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆

TVVB电梯扁电缆 电梯电缆

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电缆：2500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：移动安装 - 15 ~ +70

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm ²
电梯扁电缆	TVVB (一字排列)	300/500V	2 ~ 24	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
电梯扁电缆	TVVB (梅花排列)	300/500V	12 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 0.75
电梯扁电缆	SPCFLAT-ELEVATOR-YY	300/500V	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 16

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆

TVVB电梯扁电缆 电梯电缆

