

电梯随行扁电缆-TVVBG带钢丝电梯扁电缆

产品名称	电梯随行扁电缆-TVVBG带钢丝电梯扁电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:TVVBG 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

电梯随行扁电缆-TVVBG带钢丝电梯扁电缆

上海上力电线电缆有限公司供应扁电缆系列：电梯扁电缆（观光电梯电缆，乘客电梯电缆，电梯随行光缆），光纤复合扁电缆，低烟无卤扁电缆，天车扁电缆，起重机扁电缆，舞台机械灯光用扁电缆，行车扁电缆，聚氨酯扁电缆，橡套扁电缆，耐油扁电缆，耐寒扁电缆，耐高温扁电缆，橡胶扁电缆，卷筒扁电缆，防水扁电缆，潜水泵扁电缆，船用扁电缆，斗轮机扁电缆，港机扁电缆，龙门吊机扁电缆，控制扁电缆，拖链扁电缆，LED照明工程用扁电缆，等特殊电缆

TVVBG钢丝加强电梯随行扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YYG电梯电缆

电缆名称：

TVVBG钢丝加强电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YYG电梯电缆
TVVBG钢丝加强型电梯随行扁电缆 TVVBG扁电缆 TVVBG钢丝加强型电梯随行电缆
TVVBG加钢丝绳电梯随行电缆 TVVB扁平电缆 TVVBG电缆 TVVBG电梯专用扁电缆
TVVBG电梯随行扁电缆 TVVBG钢丝加强扁电缆 电梯专用扁电缆 电梯用扁平电缆
电梯专用随行扁电缆 电梯用随行扁平电缆 电梯用扁电缆 电梯用扁平电缆 灰色电梯电缆
灰色电梯扁平电缆 随行电缆 随行扁电缆 随行扁平电缆 天车扁电缆 电镀天车电缆
电镀天车专用扁电缆 电镀天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电梯随行扁电缆-TVVBG带钢丝电梯扁电缆

电缆应用：

乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯、交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、低速梯、中速梯、高速梯、超高速、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯、斜行电梯、立体停车场用电梯、建筑施工电梯等内部作随行悬挂电缆

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、傾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-ELEVATOR-JZ-YYG黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-JB-YYG彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OZ-YYG黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OB-YYG彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

加强件：两根无扭力自承式软钢丝，承载运行张力（纤维绳可选）

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电梯随行扁电缆-TVVBG带钢丝电梯扁电缆

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀性能极佳

一字排列：自由使用长度大于35米，移动速度不大于4米/秒

梅花排列：自由使用长度大于80米，移动速度不大于10米/秒

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电缆：2500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ /km (20℃)

最小弯曲半径：移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：移动安装 - 15 ~ +70

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 m ²
电梯扁电缆钢丝加强型	TVVBG (一字排列)	300/500V	2 ~ 24	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
电梯扁电缆钢丝加强型	TVVBG (梅花排列)	300/500V	12 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 0.75
电梯扁电缆钢丝加强型	SPCFLAT-ELEVATOR-YYG	300/500V	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 16

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

电梯随行扁电缆-TVVBG带钢丝电梯扁电缆

