

# 柔性电流探头DK flex汇总

产品名称	柔性电流探头DK flex汇总
公司名称	广州德肯电子股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾品致 型号:DK flex
公司地址	黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部 港一期四号楼A1栋10楼
联系电话	13825138576

## 产品详情

产品介绍 产品名称：柔性电流探头DK flex 简略说明：可控制開關按鍵，電子電力設備開發  
高頻率電流波形圖測試 測量故障電流中斷或斷路電流 測量脈衝電流，諧波電流分析  
測量信號或對地洩漏電流在三相供電系統分析  
暫態±6V峰峰值輸出 直接插入範圍，數據採集設備，數字萬用表或功率記錄器 薄，靈活，clip-around線圈長度從200毫米至1000——其他長度可定制設計 容易鉗入狹小封閉的空間，線圈可以鎖定  
非接觸性——不影響測試進行中 详细说明： Model Sensitivity mV/A Peak-Peak Current (A) Min.  
Current (A) Noise (mV Pk-Pk) Bandwidth (3db) Accuracy  
High Sensitivity Ranges of DK flexible current probe DK-Mini070 100 70 0.5 5 45Hz-4/8MHz  
1%+2mV DK-Mini140 50 140 1.0 5 45Hz-4/8MHz 1%+2mV DK-Mini350 20 350 2.5 5 45Hz-4/8MHz 1%+2mV  
Middle Sensitivity Ranges of DK flexible current probe DK-0700 10 700 5.0 5 5Hz-6/10MHz 1%+2mV  
DK-1400 5 1400 10 5 5Hz-15MHz 1%+2mV DK-3500 2 3500 25 5 5Hz-15MHz 1%+2mV DK-7000 1 7000 50 5  
5Hz-15MHz 1%+2mV DK-14000 0.5 14000 100 5 5Hz-15MHz 1%+2mV  
Standard Ranges of DK flexible current probe DK-35000 0.2 35000 200 5 5Hz-15MHz 1%+2mV  
DK-70000 0.1 70000 200 5 5Hz-15MHz 1%+2mV DK-140000 0.05 140000 200 5 5Hz-15MHz 1%+2mV DK-350000  
0.02 350000 1000 5 5Hz-15MHz 1%+2mV 注：線長和線圈周長可以按客戶的要求來訂做。  
Note: cable length,coil diameter and coil circumference are at your request. Accuracy  
精度 Conductor position in the middle of the coil 1%+2  
mV Temperature 溫度 -10 -100 Coil length 线圈长度 DK-  
Mini: 120mm ~ 200mm (Longer coils available at request)  
DK: 300mm ~ 1000mm Insulation 线圈耐压 1KV(standard)  
3KV(max.)  
Cable length 线长 1m ~ 4m- length of cable from coil to integrator  
Cable length 线长 1m ~ 4m- length of cable from coil to integrator  
Order code 订单选型 Model 型号 Cable length 线长 Coil diameter 线圈直径  
Coil circumference 线圈周长 DK-XX 2/4m ?mm ?mm