

BH电流互感器100*50II 2500比1A

产品名称	BH电流互感器100*50II 2500比1A
公司名称	杭州合晶电器有限公司
价格	120.00/只
规格参数	品牌:杭州合晶电器 型号:LMK3 (BH) -0.66-100*50II 等级:0.2级
公司地址	杭州市余杭区星桥街道星桥北路58号2幢2楼
联系电话	0571-85857382 18968054151

产品详情

体积小、重量轻、容量大。精度高、易安装。

外壳为全封闭结构，阻燃、耐温、防潮。产品特点（执行GB1208-2006国家标准及IEC185国际电工委标准

1、体积小 质量轻 容量大 符合电控化设备要求

2.准确度高 结构新颖 设计合理 美观 大方。

3.安装稳固、可靠 方便 固定方式多样

4.阻燃 安全 没有带电金属部件外露

5.全封闭 防锈 防潮 防震 防盐雾

使用范围

1.一次额定电流（20A--4000A）二次额定电流（1A 5A）

2.额定电压：0.66KV

3.额定频率 50/60HZ

4.环境温湿度：-30---+70（耐温130）；80%（20）

5.海拔高度：不超过海平面1000m以上说明：

特殊要求 可特殊订做 选用方法

- 1.根据系统额定电流大小以及工作电流控制范围，选用合适的电流比
- 2.回路和负荷总阻抗（测量仪表或机电保护自动装置电流线圈的阻抗，连接导线的电阻
二次设备各连接处的接触电阻不应超过电流互感器的额定负荷

使用维护

- 1.电流互感器适用于工作电压为0.66KV及以下的交流电路中，
- 2.产品为减极性，一次接线标志 P1 P2相应二次接线标志 S1 S23.测量仪表接入S1 S2 端子上，所接仪表的负荷不超过电流互感器的额定负荷4.电流互感器在运行中严禁二次开路，防止感应电压过高击伤人员或损坏设备