

ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪

产品名称	ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:煤自燃倾向测定仪 型号:煤自燃倾向测定仪
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

产品详情

ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪产品简介

ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪利用色谱吸氧法，测定煤样的自燃倾向指数，ZRJ煤自燃倾向测定仪自动进样处理系统，原来的四路处理增加到8路进样，ZRJ煤自燃倾向测定仪提高了自动化水平。自动进样4-8通道

煤自燃倾向测定仪计算机处理简介：能做到8路进样，计算机处理数据。它采用色谱吸氧法原理。

适用于：实验室，高校科研机构。

ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪仪器特征

自动进样，计算机控制样品进样管路；

同时4路样品处理系统，可扩展至8路；

ZRJ煤自燃倾向测定仪仪器设计专用性强，结构紧凑、稳定性好、操作简单；

仪器采用微机控制，按键输入和大屏幕液晶显示和全中文界面，具有可靠性好、操作简单、电路集成度高、可长时间运行煤自燃倾向测定仪。

微机控制，自动恒温，自动打印分析结果，并按照标准规定自动分类。

ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪技术参数

进样方式：自动进样，计算机控制样品进样管路

通道数：4路，可扩展8路

测量方法：色谱吸氧法；

测量范围：吸氧量 0.05-4ml(毫升)/g(煤)；

测量误差： 5%；

基线漂移： 0.6mv/hr；

灵敏度： 10mv/ml(N₂载气，O₂峰高)；

电源：220V ± 20%,50Hz ± 0.5 ,500W。