

茶叶冻干机型号全可定制

产品名称	茶叶冻干机型号全可定制
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

产品详情

茶叶冻干机型号全可定制

[实验型冻干机](#)系列

一、[拓纷实验型冻干机](#)列表

序号	型号	冷凝温度	真空度	冻干面积	捕水能力	功率
1	TF-FD-1压盖型	< -50	< 15Pa (空载)	0.07m ²	3Kg/24h	1100W
2	TF-FD-1普通型	< -50	< 15Pa (空载)	0.12m ²	3Kg/24h	1100W
3	TF-FD-1多歧管普通型	< -50	< 15Pa (空载)	0.12m ²	3Kg/24h	1100W
4	TF-FD-1多歧管压盖型	< -50	< 15Pa (空载)	0.07m ²	3Kg/24h	1100W
5	TF-FD-1PF压盖型	< -55	< 15Pa (空载)	0.07m ²	3Kg/24h	1100W

6	TF-FD-1PF普通型	< -50	< 15Pa (空载)	0.12m ²	3Kg/24h	1100W
7	TF-FD-1PF多歧管压盖型	< -50	< 15Pa (空载)	0.07m ²	3Kg/24h	1100W
8	TF-FD-1PF多歧管普通型	< -55	< 15Pa (空载)	0.12m ²	3Kg/24h	1100W
9	TF-FD-1SL普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.12m ²	8Kg/24h	2200W
10	TF-FD-1SL压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.07m ²	8Kg/24h	2200W
11	TF-FD-1L压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.07m ²	3Kg/24h	1600W
12	TF-FD-1L普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.12m ²	3Kg/24h	1600W
13	TF-FD-1L多歧管压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.07m ²	3Kg/24h	1600W
14	TF-FD-1L多歧管普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.12m ²	3Kg/24h	1600W
15	TF-FD-18S多歧管压盖型	< -60	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	1700W
16	TF-FD-18S多歧管普通型	< -60	< 15Pa (空载)	0.18m ²	6Kg/24h	1700W
17	TF-FD-18S压盖型	< -60	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	1700W
18	TF-FD-18S普通型	< -60	< 15Pa (空载)	0.18m ²	6Kg/24h	1700W
19	TF-FD-18多歧管压盖型	< -60	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	1500W
20	TF-FD-18多歧管普通型	< -60	< 15Pa (空载)	0.18m ²	6Kg/24h	1500W
21	TF-FD-18压盖型	< -60	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	1500W
22	TF-FD-18普通型	< -60	< 15Pa (空载)	0.18m ²	6Kg/24h	1500W

23	TF-FD-27S多歧管压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	2200W
24	TF-FD-27S多歧管普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.27m ²	6Kg/24h	2200W
25	TF-FD-27S压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	2200W
26	TF-FD-27S普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.27m ²	6Kg/24h	2200W
27	TF-FD-27多歧管压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	2200W
28	TF-FD-27多歧管普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.27m ²	6Kg/24h	2200W
29	TF-FD-27压盖型	< -80	< 15Pa (空载)	0.11m ²	6Kg/24h	2200W
30	TF-FD-27普通型	< -80	< 15Pa (空载)	0.27m ²	6Kg/24h	2200W

二、冻干机工作原理：

[真空冷冻干燥机](#)

是将含水物品预先冻结，然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品，冷冻干燥技术更能显示其优越性。

“拓纷”实验室 [真空冷冻干燥机](#)

有着成熟

的制造工艺，高超

的温控技术，极限的超低温，高效

的售后维护。在当下，实验室[真空冷冻干燥机](#)

是引领冻干机温度创新的中坚力量。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势，且对一些特殊物品，也提供了要求的工作环境，温度越低，物品升华的速率越高，实验效果也越好。

三、实验室[真空冷冻干燥机](#)特点：1.触摸屏液晶显示，曲线和数据的方式显示干燥过程，PID调节，方便用户更具数据变化了解更更多信息。

2.复叠制冷技术，较少冷冻干燥时间，进口品牌保障，减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能；

3.304不锈钢物料盘不易变形，易于操作，便于清洗；

4.干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程；

5.冷冻内部全304不锈钢，防腐蚀易清洁，经久耐用；

- 6.配置充气阀，可充干燥惰性气体；
- 7.可选用原位预冻，实现了从真空到干燥的全部自动化，减少干燥过程的繁琐操作；
- 8.可选配温度记录仪。可调的温度记录点，实时监控，不用害怕遗忘，为您经验的积累增加保障。
- 9.可选配共晶点测试装置；

文章原创:[上海拓纷制冷设备有限公司](http://www.toffon.cn) www.toffon.cn

[上海拓纷制冷有限设备公司](http://www.toffon.cn),专业生产各类**制冷设备**，包括**层析冷柜**，**冻干机**，**冷水机**，**超低温冰箱**，**恒温槽**等，我们专业，我们用心，**拓纷**是您的不错选择！