

## 霉菌培养箱，人工气候箱

产品名称	霉菌培养箱，人工气候箱
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

## 产品详情

[电热恒温培养箱](#)列表：

电热恒温培养箱适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用。

产品名称	型号	工作尺寸D W H (mm)	控温范围( )	技术参数备注
电热恒温培养箱	TF-DNP-9022-1	300 300 280	RT+5-65	智能数显控温、 电热管加热、外 观新颖、温度波 动±1%、"I"为带 观察窗。A为不 锈钢内胆，有定 时功能，定时范 围，1-9999min
	TF-DNP-9022-1A			
	TF-DNP-9052-1	360 360 420		

TF-DNP-9052-1A					
TF-DNP-9082-1	420	420	500		
TF-DNP-9082-1A					
TF-DNP-9162-1	500	500	650		
TF-DNP-9162-1A					
TF-DNP-9272-1	600	600	750		
TF-DNP-9272-1A					
TF-DNP-9052AE	360	360	420		
TF-DNP-9082AE	420	420	500		
TF-DNP-9162AE	500	500	650		
TF-DNP-9272AE	600	600	750		
					升级型除以上功能外，智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动0.3℃，可配RS-485接口温度记录打印。

[隔水式恒温培养箱列表](#)：

隔水式恒温培养箱是具有高精度的恒温设备，可用于植物的组织、发芽、培养育苗、微生物的培养，昆虫、小动物的饲养，水质检测的BOD测定，以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教育部门的理想设备。

产品名称	型号	工作室尺寸D W H (mm)	控温范围( )	技术参数备注
隔水式恒温培养箱	TF-GNP-9050	350 350 400	RT+5-65	智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗，温度波动±0.5 具有超报警，水位报警，定时功能，功能范围：1-9999min
	TF-GNP-9080	400 400 500		
	TF-GNP-9160	500 500 650		
	TF-GNP-9270	600 600 750		
	TF-GNP-9050E	350 350 400		
	TF-GNP-9080E	400 400 500		升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动0.3，可配RS-485接口，温度记录打印。
	TF-GNP-9160E	500 500 650		
	TF-GNP-9270E	600 600 750		

[二氧化碳培养箱](#)列表：

二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，培养箱要求稳定的温度（37 ° C）、稳定的CO2水平（5%）、恒定的酸碱度（pH值：7.2-7.4）、较高的相对饱和湿度（95%），来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。

产品名称	型号	工作室尺寸D W H (mm)	控温范围 ( )	技术参数备注
二氧化碳培养箱	TF-CTF-HP-80S	80L	RT+3-65	水套式：数显微电脑控温仪，镜面不锈钢内，CO2数字显示比例时间，配生物过滤器，紫外线消毒，带门温控制，配CO2专用阀。
	TF-CTF-HP-160S	160L		
	TF-CTF-HP-240S	240L		
	TF-CTF-HP-80Q	80L		水套式：数显微电脑控温仪，镜面不锈钢内，数字显示比例时间，配生物过滤器，紫外线消毒，带门温控制，配专用阀。
	TF-CTF-HP-160Q	160L		
	TF-CTF-HP-240Q	240L		
	TF-CTF-HP-80HE	80L		

	TF-CTF-HP-160HE	160L	用进口红外线探头，温度波动±0.2
	TF-CTF-HP-240HE	240L	

**霉菌培养箱列表：**

拓纷系列霉菌培养箱是由箱体、消毒紫外线灯、加热器、循环风扇、温度传感器、智能温度控制器、湿度传感器、加湿器、制冷机和超温保护器等组成。它能根据用户需要将箱内温度和湿度分别维持在某一数值，它可用作霉菌培养，也可用作微生物培养、物体的物理性能试验、昆虫和小动物的饲养、植物发芽、生物制品存放、血液和化学药品贮藏。

产品名称	型号	工作室尺寸D W H (mm)	控温范围 ( )	技术参数备注
霉菌培养箱	TF-MTF-HP-100	100L	0 ~ 60	智能数显控温，具有超温、超时功能，镜面不锈钢内胆，四角圆弧，温度波动±0.5，温度控制50-95%RH 5，需湿度控制加2000元，紫外消毒、带观察窗。
	TF-MTF-HP-160	160L		
	TF-MTF-HP-250	250L		
	TF-MTF-HP-300	300L		
	TF-MTF-HP-400	400L		

	TF-MTF-HP-500	500L	升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示控温，品牌压缩机和风机，环保无氟制冷可配RS-485接口，可选配嵌入打印机
	TF-MTF-HP-100E	100L	
	TF-MTF-HP-160E	160L	
	TF-MTF-HP-250E	250L	
	TF-MTF-HP-300E	300L	
	TF-MTF-HP-400E	400L	
	TF-MTF-HP-500E	500L	

[人工气候箱](#)列表：

人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备，为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养；昆虫及小动物的饲养；水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。

产品名称	型号	工作室尺寸D W H (mm)	控温范围 ( )	技术参数备注
人工气候箱	TF-LTF-HP-250H	250L	有光照10-50无光照 0-50控温范围50-95	智能液晶显示， 光照分五极可调

%RH光照度3000-6000LX（普光）

温度，波动0.5，需强光照加200元，楞编程加80元，可配RS-485接口。

TF-LTF-HP-300H	300L	升级型除以上功能外，还具有控温控湿液晶屏，可编程控制。内置加湿器，可配RS-485接口和选配嵌入打印机
TF-LTF-HP-400H	400L	
TF-LTF-HP-500H	500L	
TF-LTF-HP-250HE	250L	
TF-LTF-HP-300HE	300L	
TF-LTF-HP-400HE	400L	
TF-LTF-HP-500HE	500L	

[恒温恒湿培养箱](#)列表：

恒温恒湿培养箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。恒温恒湿培养箱用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温或湿热环境下检验其各性能项指标。

产品名称	型号	工作室尺寸D W H (mm)	控温范围 ( )	技术参数备注
恒温恒湿培养箱	TF-LTF-HP-160	160L	0-60控温范围50-9 5%RH	智能数显控制温度、湿度、时间、镜面不锈钢内



	TF-LTF-HP-250	250L	胆、带观察窗四角弧，温度波动0.5
	TF-LTF-HP-300	300L	
	TF-LTF-HP-400	400L	
	TF-LTF-HP-500	500L	
	TF-LTF-HP-160E	160L	
	TF-LTF-HP-250E	250L	升级型除以上功能外，还具有控温控湿液晶屏，可编程控制。温度波动0.5，内置加湿器，可配RS-485接口和选配嵌入式打印机。
	TF-LTF-HP-300E	300L	
	TF-LTF-HP-400E	400L	
	TF-LTF-HP-500E	500L	

文章编辑:[上海拓纷机械设备有限公司](http://www.toffon.cn) www.toffon.cn

[上海拓纷机械设备有限公司](http://www.toffon.cn),专业生产各类制冷设备，包括层析冷柜，冻干机（生产型冻干机，实验室冻干机），冷水机（实验型冷水机，工业型冷水机），超低温冰箱，恒温槽

等，我们专业，我们用心，[拓纷](#)是您的不错选择！