

防霉抗菌墙面漆

产品名称	防霉抗菌墙面漆
公司名称	佛山市顺德彩艺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良街道办事处新滘居委会凤翔路51号顺雅名筑1座616号之三（该住所仅限办公用途）
联系电话	400-699-7021 13970763337

产品详情

产品介绍：

本产品采用独特配方，添加抗菌因子，使居室墙面具有抵御细菌的功能，保护室内环境免受细菌的侵害，是一种抗菌防霉持久，促进墙体表面卫生的防护型涂料。

产品特点：

- 防霉抗菌
- 超强耐擦洗
- 覆盖细微裂纹
- 抗碱防霉
- 气味清新

适用范围：

适用于家庭、写字楼、宾馆、学校、医院、儿童房、卫生间、厨房、饮食操作间和浴室等超高环保要求的新旧墙面的涂刷。

技术参数：

光泽：哑光

理论耗漆量：11~13m²/L（以30微米干膜计算）实际涂刷面积因施工方式、基材及装饰效果有所差异。

干燥时间：表干时间：30分钟（指触干）重涂时间：2~6小时（温度为25℃）

稀释：使用清水稀释，稀释率不宜超过总量的20%（质量比），使用前需搅拌均匀。（不同的施工方法，注意适当的稀释比）。

使用说明：

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂

表面处理：涂装表面必须坚固、洁净、无粉尘，确保没有渗水现象。

新墙面：新水泥墙面至少保养1个月，冬季7周以上，确保PH值在7-9之间，含水率小于10%时才可批刮腻子，对于松脱物及结晶盐，可用铲刀清除。对于裂纹，可视裂纹大小、深浅作修补，裂纹较大时用碎石嵌入裂缝后用腻子批刮好；裂纹较小时用腻子直接批刮即可。

旧墙面：对于粉刷过的旧墙重涂时，请用高压水冲洗或用铲刀铲除松脱的漆膜；对于霉菌或藻类物质，可用砂纸或铲刀清除，还可用洗霉水刷1遍后用清水洗净；对于裂纹或缺陷，可用腻子进行补平。

注意事项：

开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不要倒回原包装内。

冬季施工时，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。

温度低于5℃ 相对湿度大于85%时请勿施工。

施工时请配套使用公司的底漆和面漆。

贮存：

贮存条件：低温、阴凉、干燥、通风处密封保存，远离火源；

质存期：12个月