

# PS的魅力——烫金机

产品名称	PS的魅力——烫金机
公司名称	河南奎克工业科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奎克
公司地址	河南省 郑州市 经济技术开发区航海东路1356号222-5房
联系电话	0371-68276272 15537187799

## 产品详情

### 一、 [教你如何制作出有吸引力的宣传单页](#)

字体鲜明、色彩要合理化、要有平面宣传主题

### 二、 [宣传单页的尺寸与设计的要素](#)

标准的16k宣传单尺寸是206mm\*285mm用于印刷，裁切需要每边增加2mm，有出血的卡片尺寸是210mm\*289mm。

标准的16K三折页尺寸是206mm\*283mm用于印刷、裁切需要每边增加2mm出血，有出血的16k宣传单尺寸是210mm\*287mm。

标准的8K宣传单尺寸是420mm\*285mm用于印刷、裁切需要每边增加2mm出血，有出血的8k宣传单尺寸是424mm\*289mm。

设计包含要素：标题、标志、正文、广告语、插图、公司名称、

### 三、[ps怎么填充前景色和背景色](#)

- 1、前景色填充ALT+DEL或ALT+BackSpace。
- 2、背景色填充CTRL+DEL或CTRL+BackSpace。
- 3、按D键可以以恢复默认的前景色(黑)、背景色(白)。
- 4、按X键可以切换前景色、背景色。

### 四、[ps切片工具怎么用?](#)

- 1、打开要分割的图片，点工具栏的切片工具，选择切片工具——划分切片(这里我们假定将一张原图平均分为12张小图)。
- 2、将划分切片的水平划分为4，垂直划分为3，点好后出现12个等分的图片。
- 3、将图片划分好后，我们点工具栏最下面的键计入IR状态下编辑图片。
- 4、直接点文件，将优化结果储存为HTML格式。
- 5、保存在电脑桌面或其它文件夹，会出现一个HTML格式的网页，我们打开另一个文件名为Images的文件包，里面就是我们刚才分割好的小图片。
- 6、我们打开这些小图时会返现默认为索引颜色，这时选择菜单：图像 > 模式 > RGB颜色就可以对这些小图片进行处理了。

### 五、[ps中如何画直线?](#)

方法一：选择画笔工具或者铅笔工具，调整好笔触大小，然后按shift键拖动，就可以绘制一条直线。

方法二：先按下Shift键，然后用笔画的直线可以水平、垂直画直线。

方法三：选择“单行选框工具”，单击一下，直接填充一个颜色就是一条直线。

方法四：如果用直线工具(矢量工具栏：矩形工具、圆角矩形工具等等栏内)，就要设置一下属性栏，设置成为“填充像素”，然后就可以画了。

## 六、[一寸照、证件照怎么拍才好看？](#)

拍证件照时，适当的微笑很有必要，比板着脸好看。但是微笑时不要太做作，自然微笑即可，让嘴角慢慢上扬，这样的微笑比较迷人，拍出照片很好看。

拍证件照时可以露出牙齿，这样笑的比较自然，因为有些人抿着嘴笑不好看，这样可以露出一些牙齿，尽量少于6颗，多了就不会看了。如果门牙比较大的话，建议不要露出牙齿了。

## 七、[一寸照片的规格以及拍一寸照可以化妆吗](#)

如果你是简历上用的，想提升形象的话，可以化妆。但照相馆会建议你最好不化。再一点就是建议你如果平时自己不化的话，简历上也没必要化。但可以化轻轻的淡妆。

如果你只拍一寸照，在不加钱的情况下，人家不太可能给化妆的。毕竟一份一寸照才几块钱。你可以看情况给人家加点钱。至于身份证相片，按照规定二代身份证是必须在户籍所在地的派出所拍照的。不能化妆、不能戴首饰、不能染头发、头发不能挡眼睛!这是大概规定，具体规定各地区少有不同!

## 八、[复印机预防除湿的四大方法](#)

方法一：日常的防潮工作，最好把复印机放在干燥的地方，不要靠近窗口，也不能直接放在地面上，特别是要远离饮水机、水源，才能防止室内潮气对机器的影响。还要注意保持空气流畅，降低室内的温度，可避免纸张被卡、复印不清晰，另外，要提高使用性能，最好使用前预热一下，以烘干机内潮；不经常使用的话，最好用东西盖住，最好离地面半米左右。

方法二：为了保证复印机的复印质量，还需要妥善保管好复印使用的纸张，在存放纸张的柜子里放一些可以吸湿的包，天气不好的时候要把纸密封起来放在干燥的柜子，才能保证纸张不受潮。

值得注意的是，不要随意拔掉复印机的电源，关机以后也要保证电源开着，就可以保证晚上不使用的時候机器干燥。碰到潮湿天气，即使没有复印的需求，也要开机保持干燥。

方法三：第三种情况是复印的纸张发皱，这是纸张受潮引起的，可以更换纸张，在使用纸张的时候不要打开包装放在空气中，确保纸张不受潮才行。第四种情况是复印件表面出现线条，这是复印件显影轴受潮引起的，可以关机然后开机预热，保持干燥。

方法四：如果复印机受潮，出现上面所说的四种情况，可以用简单的办法解决。首先是复印件局部花白，这是复印机的感光鼓表面受潮引起的，解决的办法是开机预热30分钟，然后再使用复印机。第二种情况是开机复印空白的现象，这是复印机受潮后在运作中漏电，同样可以开机预热再尝试，如果无法解决就需要请专业人士上门维修。

## 九、[复印机工作过程及原理详解](#)

### 静电原理

电荷有正负两种极性，所谓静电原理是指同性电荷相互排斥；异性电荷相互吸引。即所谓的同性相斥、异性相吸。

### 光学成像原理

光学成像的基本知识：物体通过光学镜头成像为图像。光化学复印就是利用光学成像的原理，有直接影印、蓝图复印、重氮复印、染料转印和扩散转印等方法。

### 半导体原理

半导体原理就是在静态、或加反向电压时为绝缘体；而在加正向电压时导体。

复印机用的感光鼓材料则是感光型半导体：即在暗态时（不受光）为绝缘体；而在亮态（受光）时为导体。

本文由[奎克无版烫金机](#)

小编辛

苦整理，转载

请注明出处。更多的关于一

寸照的问题，欢迎继续关注奎克工业科技官网（<http://www.tjj9.com/>

）动态，或者直接拨打我们厂家的售后电话进行咨询，我们将会给您提供最专业的解答！