

# 小型灌浆机化学灌浆泵防盗门框砂浆灌浆机

产品名称	小型灌浆机化学灌浆泵防盗门框砂浆灌浆机
公司名称	重庆鼎品物资有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申港 型号:GSL系列 防盗门灌浆机:防水灌浆机
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道98号
联系电话	023-81620489 13637822889

## 产品详情

(1) GSN04微型灌浆机 聚氨酯灌浆机 防水灌浆机 高压灌浆机 便携式注浆机 的详细说明

GSN04微型灌浆泵详细介绍：

我公司采用了欧美先进蜗杆增压技术，结合国内施工现状，经多年研究探索、集同类产品优点而推出具有自主知识产权的新型高压、稠浆、大流量的灌注浆设备，该型号注浆泵主要用于小方量水泥注浆、泥浆输送、水泥砂浆灌注、回填灌注等。GSN04微型灌浆泵也可用于输送灌注聚氨酯、改性沥青等防水材料及涂料，尤其适用于各种防渗补漏注浆领域使用，设备轻便小巧，输送灌浆流畅，压力稳定无脉冲。使用者若添置空压机及喷射器，可对各式内外墙底层及罩面层进行喷护。

GSN04微型灌浆泵技术参数：

适用范围：

本机最适用于薄层喷涂、防火涂层、填补砂浆和填充工程、修补砂浆等。

结构及特点：

该泵结构新颖、构思独特；避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由电机、减速器、增压蜗杆、增压定子、测压装置、料斗、电控系统等组成，当用于喷护时，还包括喷射器，其特点如下：

1、操作维护简单，可靠性高。

2、操作维护简单。

3、轮式设计，移动方便。

4、可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。

5、可连续灌浆，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。

6、被动升压。当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。

7、灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压。

8、配合空压机和喷射器，可进行薄层喷涂。

## (2) GSNW04小型灌浆泵 泥浆泵 的详细说明

GSNW04小型灌浆泵详细介绍：

结构特点：灌浆泵由电动机、减速器、料斗、增压定子总成、接头、注浆管和电气系统等组成。

1、结构紧凑简单，性能卓越，价格经济。

2、操作维护简单。

3、重量轻，轮式设计，移动方便。

4、可灌浆液水灰比范围大，特别适宜高浓度设计要求的稠浆。

5、可灌注浆液灰沙比大。

6、可连续灌浆，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。

7、被动升压，当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。

8、可用于表面层喷涂作业（需配套喷枪及空压机）。

#### GSNW04小型灌浆泵适用范围：

本机可以输送灌注水泥浆、泥浆、水泥砂浆、改性沥青、防水涂料等，广泛用于地下洞室、基坑护壁、大坝等防渗处理及混凝土缺陷的修复，适用于门框填补、防火涂层、混凝土修复和保温系统工程等，是施工现场理想的现代化施工设备，对于施工现场狭窄，使用大设备不方便且成本高，一种轻巧易操作的轻型灌浆泵是最佳选择。

#### GSNW04小型灌浆泵参数：

### (3) GSL100小型膏浆灌浆机 膏浆注浆泵 防盗门灌浆机 的详细说明

#### GSL100小型膏浆灌浆机详细介绍：

结构特点：本机结构新颖、构思独特；避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全、方便、效率高。本机由电动机、减速器、料斗、增压定子总成、注浆管和电气系统等组成。当用于湿喷时，还包括喷射器和空压机（用户可选配）。

#### GSL100小型膏浆灌浆机特点如下：

1、结构紧凑简单、性能卓越、价格经济。

2、操作维护容易。

3、重量轻、轮式设计、移动方便。

4、可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。

5、可灌注浆液灰沙比大，砂粒粒径范围宽。

6、喷涂时灰浆连续均匀，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。

7、被动升压，当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。

8、配套外加剂泵，可实现双液灌注浆。

9、可用于表面层喷涂作业（需配套喷射器及空压机）

GSL100小型膏浆灌浆机适用范围：本机可广泛用于地下洞室、基坑护壁、大坝等防渗处理及混凝土缺陷的修复，适用于门框填补、防火涂层、混凝土修复和保温系统工程等，是施工现场理想的现代化施工设备。对于施工现场狭窄，使用大设备不方便且成本高，一种轻巧易操作的轻型灌浆泵是最佳选择。

GSL100小型膏浆灌浆机参数：

(4) GSL200小型砂浆灌浆泵（防盗门砂浆灌注）注浆泵 注浆机 防水注浆机的详细说明

GSL200小型砂浆灌浆泵详细介绍：

结构特点：本小型注浆泵设备结构新颖、构思独特；非常适合小方量灌注浓稠膏浆，如防盗门/防火门砂浆灌注回填等，使用安全、方便、效率高。本机由电动机、减速器、料斗、增压定子总成、注浆管和电气系统等组成。当用于湿喷时，还包括喷射器和空压机（用户可选配）。

GSL200小型砂浆灌浆泵其特点如下：

- 1、结构紧凑简单、性能卓越、价格经济。
- 2、操作维护容易。
- 3、重量轻、轮式设计、移动方便。
- 4、可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。
- 5、可灌注浆液灰沙比大，砂粒粒径范围宽。
- 6、喷涂时灰浆连续均匀，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。
- 7、被动升压，当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。
- 8、配套外加剂泵，可实现双液灌注浆。
- 9、可用于表面层喷涂作业（需配套喷射器及空压机），根据灰浆稠度及出浆量调节风量，达到理想的稀薄流喷涂效果，便于操作和控制。

GSL200小型砂浆灌浆泵适用范围：本机可广泛用于地下洞室、基坑护壁、大坝等防渗处理及混凝土缺陷的修复；抗裂砂浆、防火保温材料及涂料喷涂；适用于门框填补、防火涂层、混凝土修复和保温系统工程等，是施工现场理想的现代化施工设备。对于施工现场狭窄，使用大设备不方便且成本高，一种轻巧

易操作的轻型灌浆泵是最佳选择。

GSL200小型砂浆灌浆泵参数：

咨询电话：136 3782 2889 QQ：623183097

厂家网址：[www.cnshengangjx.com](http://www.cnshengangjx.com) 直销网点：[www.dingpinjx.com](http://www.dingpinjx.com)