

# 太阳能工程联箱 太阳能工程联箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 太阳能工程联箱 太阳能工程联箱              |
| 公司名称 | 北京新源阳光科技有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 名称:太阳能工程联箱<br>产品用途:太阳能工程集热模块 |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村镇西芦城村村委会东200米        |
| 联系电话 | 13910256008 15321300011      |

## 产品详情

名称 太阳能工程联箱 产品用途 太阳能工程集热模块

### 太阳能集热器

内胆：304/2b食品级不锈钢

保温：无氟聚氨酯发泡保温，保温性能好，绿色环保

外框：抗腐蚀镀铝锌板,无光污染,美观

真空管密集式排列，单位长度集热管数量多，吸热快，效率高

可拆卸式标准模块，运输方便，组装快捷。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品型号 | xym47x1500x60        |
| 外形尺寸 | 3100 × 2000 × 140 mm |
| 集热器件 | 全玻璃真空集热管             |
| 规格数量 | 47mm × 1500mm × 60支  |
| 集热面积 | 7.5 m <sup>2</sup>   |
| 承压能力 | 0.05-0.10mpa         |
| 内胆材料 | 1mm不锈钢板              |

|      |   |
|------|---|
| 外壳材料 | 0.6mm镀铝锌板                                       |
| 保温材料 | 45mm聚氨酯发泡                                       |
| 密封材料 | 硅橡胶密封圈  |
| 支架材料 | 热镀锌板折弯型材  |
| 流体容量 | 80l   |
| 集热功率 | 太阳日辐照量 $17.0\text{mj}/\text{m}^2$ 集热输出：2.05kw/组 |
| 热水补偿 | 北京地区参考值：l/h t=35                                |

xym型联集管太阳集热器特点：

§ 集热器采用联箱式微承压设计，适用于自然循环、强制循环太阳集热系统。

§ 集热器采用国标全玻璃真空管高效集热，全年运行，投资较经济。

§ 集热器的全玻璃真空管东西横向放置，使集热器真空管内的存水充分利用，同时利于真空管内壁清洗排污。

。